



**■ GEBERIT**



- Pour les eaux grises et les eaux pluviales à la valeur du pH 5,5–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Alimentation latérale
- Alimentation par le bas
- Avec fixation du couvercle
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 280
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 250 (Twico 1)

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Niveau sonore de la robinetterie<br>à 500 kPa / 5 bar | 13 dB(A) |
| Température de stockage                               | ≤ 40 °C  |
| Température max. de l'eau                             | 25 °C    |
| Grand volume de chasse, plage<br>de réglage           | 4–9 l    |
| Petit volume de chasse, plage<br>de réglage           | 2–4.5 l  |
| Force de déclenchement                                | 18 N     |

- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton
- Adaptable en hauteur

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Pression dynamique                                    | 0.1–10 bar |
| Niveau sonore de la robinetterie<br>à 300 kPa / 3 bar | 7 dB(A)    |

- Matériel de fixation

| N° de réf.   | Couleur / surface |
|--------------|-------------------|
| 283.304.21.5 | chrome / brillant |