



UTILISATION

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–25 cm
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit
- Pour le montage d'urinoirs

CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur du bâti-support adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Boîtier à encastrer pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Équerre de raccordement à monter sans outil
- Robinet d'arrêt avec étranglement, prémonté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outils
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,3 l/s

Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0.18 l/s
Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Équerre de raccordement R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée ø 32 mm et urinoir, avec joint sur urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint pour urinoir
- Matériel de fixation et de protection

ACCESSOIRES

- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix
- Équerre pour système Geberit Duofix
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm

- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Fixation murale Geberit Duofix avec position flexible de fixation au mur
- Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm
- Barre Geberit pour fixation d'urinoir

- Traverse d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau
- Raccord Geberit sur PVC

INFOS

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° de réf. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec effet d'eau

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

N° de réf.	B cm	H cm	T cm
111.616.00.2	50	112-130	7.5