

# Conduit coulissant Rolux Condensation D80/125mm PPtI/PVC

Numéro d'article: 184176

Conduit coulissant Condensation PPtI / PVC Ø80/125.



- Maintenance facile

## Informations détaillées

Le conduit coulissant permet un démontage pour une inspection facile du système. Il est obligatoire pour la maintenance. Encombrement du conduit coulissant : 70mm à 320mm.

## Caractéristiques techniques

### Commercial

|            |               |                    |            |
|------------|---------------|--------------------|------------|
| Référence  | 184176        | Valide à partir de | 01/03/2022 |
| GTIN / EAN | 8713645114200 | Nom commercial     | Sekurit    |

### Dimensions

|         |        |                |         |
|---------|--------|----------------|---------|
| Hauteur | 153 mm | Longueur brute | 330 mm  |
| Largeur | 153 mm | Poids net      | 0,63 kg |

Technique

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Code couleur                              | 9016       |
| Couleur                                   | Blanc      |
| Diamètre du conduit de cheminée           | 80 mm      |
| Diamètre du tuyau d'amenée d'air          | 125 mm     |
| Diamètre extérieur conduit d'amenée d'air | 125 mm     |
| Diamètre extérieur du conduit de fumée    | 80 mm      |
| Forme                                     | Circulaire |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Joint conduit de fumée            | EPDM gris    |
| Matériau du joint                 | EPDM gris    |
| Matériau du tuyau de fumées       | PPII         |
| Télescopique vertical (max.)      | 30 mm        |
| Télescopique vertical (min.)      | 250 mm       |
| Type de raccordement amenée d'air | Push-fit     |
| Type de système                   | Concentrique |

Performance

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Classe de condensat (CE)            | W    |
| Classe de paroi extérieure (CE)     | U1   |
| Classe de résistance à la suie (CE) | O    |
| Classe de température (CE)          | T120 |
| Distance aux combustibles (CE)      | 0 mm |

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE) | H1                             |
| Marquage CE                                 | EN14471 T120 H1 W2 O00 LI D U1 |
| Réaction au feu (CE)                        | D                              |
| Résistance aux rayons UV / Classe de site   | LI                             |

Installation

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Pente d'installation (min.) | 3 |
|-----------------------------|---|

Logistique

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Emballage / Hauteur commerciale  | 155 mm |
| Emballage / Largeur commerciale  | 155 mm |
| Emballage / Longueur commerciale | 331 mm |
| Emballage de l'unité             | Carton |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Intrastat                                          | 39259080 |
| La plus petite unité de vente pour le client final | 1        |
| Poids brut                                         | 0,85 kg  |