


VSH SudoPress Cuivre Gaz T réduit FFF 16x14x16

Le VSH SudoPress SPG5130RV est un té réduit pour le gaz avec trois emboîtures femelles à sertir. Le Visu-Control®; et le marquage jaunes sur le raccord garantissent une identification claire du système. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- installation plus sûre due à l'absence de flamme ou de source de chaleur
- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6674289

Type SPG5130RV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Cuivre	Angle	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Cu-DHP (CW024A)	Diamètre extérieur connexion 1	16 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,35 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	14 Millimetre
Matériau connexion 2	Cuivre	épaisseur paroi, connexion 2	1,35 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 3	16 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Epaisseur paroi , connexion 3	1,35 Millimetre
Raccord de connection 3	Cuivre	Longueur connexion 1	41 Millimetre
Matériau connexion 3	Cu-DHP (CW024A)	Longueur utile connexion 1	19 Millimetre
protection de surface terminale 3	Non-traité	Longueur connexion 2	41 Millimetre
Traitement de surface connection 3	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Exécution	Pièce en T	Longueur utile connexion 2	19 Millimetre
Reducing	✓	Température medium maximum (contiinue)	70 degré Celsius
En plusieurs parties	✗	Longueur connexion 3	41 Millimetre
Système orienté	✓	Longueur utile connexion 3	19 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 12	Medium temperature (continuous)	-20 70 degré Celsius
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	V		
diamètre intérieur connection 2	DN 12		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
Contour code connection 2	V		
diamètre intérieur connection 3	DN 12		
code de contour connexion 3	V		
Contour code connection 3	Manchon à sertir		
Matériau d'étanchéité	HNBR		
Main colour fitting	Cuivre		
Haute résistance à la traction	✓		

QA Gastec	✗
avec emballage	✗
Certifié KIWA	✗
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Etiquette VdS	✗
Limité	✗
With connection indicator	✓
Etiquette FM	✗
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗