Radiateurs panneaux Kermi





La formule d'efficacité Kermi:

Kermi system x optimised & electro te solutions ›



Vous pouvez vous y fier

MADE IN GERMANY
La plus haute qualité. Production allemande depuis près de six décennies

NF EN 442 / DIN EN 442
Puissance calorifique selon la norme européenne NF EN 442/DIN EN 442

RAL
Label RAL: la garantie d'une qualité certifiée

CE EN 442
Qualité de produit intégralement fiable selon EN 442

NF
La garantie d'une qualité certifiée

BIM Ready
Données produits complètes pour le processus de planification BIM

Accessoires / pièces détachées
Radiateurs panneaux therm-x2®

- Radiateurs panneaux, écran anti-rayonnement
- Adaptateur D pour radiateurs panneaux à vanne intégrée
- Adaptateur KD pour radiateurs panneaux compacts
- Radiateurs panneaux, fixation murale
- Radiateurs panneaux, fixation au sol
- Radiateurs panneaux, gabarit de prémontage/accessoires
- Raccords à visser pour radiateurs panneaux
- Inserts k_V pour radiateurs à vanne intégrée
- Utilisation pour radiateur à vanne intégrée avec régulation dynamique du débit
- Pièces détachées/recouvrements
- Pièces de rechange/habillages latéraux
- Pièces détachées/fixation pour recouvrements
- Pièces détachées/laquage pour radiateur

Désignation Illustration	Description	Référence	Quantité de livraison	Quantité d'unité		FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP
Kit de consoles verticales, en plusieurs parties, intérieur													
 **Convient à la classe d'exigences II.**	**Kit comprenant:** 1 pied de console 30 x 10 mm, 1 partie supérieure hauteur 300 - 554 mm ou 600 - 954 mm avec tube de jonction, 1 tube support (avec tige filetée), 1 crochet (avec rondelle et écrou), 1 support de console, 1 appui pour type 11, 12, 33, 1 appui pour type 22, 2 capuchons. **Remarque:** Pour le montage du type 11 en exécution à vanne intégrée, la pièce de compensation latérale de type 11 **ZB01450001** est nécessaire! Lors du montage du type 10, le kit d'accessoires type 10 **ZB01520001** est nécessaire! Le kit de consoles verticales, en plusieurs parties, intérieur **ne convient pas pour Vplus.**												
	Console verticale pour hauteur 300, 400, 500 et 554 mm pour montage sur sol brut (hauteur du pied de console: 245 mm, distance sol brut/radiateur = 300 mm)												
	Blanc	**ZB0148 0001**	**1**	**unité**		●	●	●		●	●	●	
	Couleur	**ZB0148***	**1**	**unité**		●	●	●		●	●	●	
	* Indiquer la couleur et la hauteur du radiateur à la commande:												
	Console verticale pour hauteur 600, 750, 900 et 954 mm pour montage sur sol brut (hauteur du pied de console: 245 mm, distance sol brut/radiateur = 300 mm)												
	Blanc	**ZB0148 0002**	**1**	**unité**		●	●	●		●	●	●	
	Couleur	**ZB0148***	**1**	**unité**		●	●	●		●	●	●	
	* Indiquer la couleur et la hauteur du radiateur à la commande:												
	Console verticale pour hauteur 300, 400, 500 et 554 mm pour montage sur sol brut (hauteur du pied de console: 115 mm, sol fini/radiateur = 170 mm)												
	Blanc	**ZB0146 0001**	**1**	**unité**		●	●	●		●	●	●	
	Couleur	**ZB0146***	**1**	**unité**		●	●	●		●	●	●	
	* Indiquer la couleur et la hauteur du radiateur à la commande:												
	Console verticale pour hauteur 600, 750, 900 et 954 mm pour montage sur sol fini (hauteur du pied de console: 115 mm, distance sol fini/radiateur = 170 mm)												
	Blanc	**ZB0146 0002**	**1**	**unité**		●	●	●		●	●	●	
	Couleur	**ZB0146***	**1**	**unité**		●	●	●		●	●	●	
	* Indiquer la couleur et la hauteur du radiateur à la commande:												

Concept de couleurs Kermi

Le concept de couleurs innovant. Dans l'air du temps.

Couleur de série

Blanc, RAL 9016

RAL CLASSIC



Laquage possible
dans toutes les couleurs
RAL CLASSIC

Éditions couleurs



Édition Metallic

Onyx

Slate

Lava

Anthracite Grey

Graphite Metallic

Aluminium Grey

Classic Grey

Aluminium January

Argent Brillant Metallic *

Ice Blue

Mid Blue

Ripol



Édition Terra

Dark Brown

Classic Copper

Noble Gold

Orange Brown

Noble Pink

Sahara Brown

Grey Gold

Galvanisation à chaud (laquage structuré RAL 9016)

Protection anticorrosion particulièrement résistante pour des exigences élevées dans les zones possédant une atmosphère humide et/ou agressive (par ex. sites industriels, piscines, etc.). Il en va de même pour les pièces qui sont régulièrement nettoyées à l'aide de nettoyeurs haute pression.
La galvanisation à chaud apporte ainsi la meilleure protection anticorrosion qui soit.

Couche de protection anti-corrosion

Le nouveau revêtement anticorrosion de Kermi est idéal pour les zones où une protection accrue contre l'humidité est nécessaire. Un laquage est évidemment possible dans n'importe quelle couleur avec la qualité exceptionnelle habituelle de Kermi.





Supplément:
Galvanisation à chaud (tous les radiateurs panneaux- Profil sauf type 11) sur demande

Supplément:
couche de protection anti-corrosion:
(Radiateurs panneaux Profil, Plan et Line)
Blanc: 40 %
Couleur: sur demande



Édition Pastell

Tranquil

Aegean

Ivory

Pergamon

Breeze

Edelweiss

Snow



Édition Nature

Teak

Maple

Sunny

Solaris

Reed

Forest

Éditions couleurs:
Merci d'indiquer l'édition et la couleur à la commande.

Exemple de commande:
couleur Forest,
édition Nature.

Supplément: 25 %
Éditions couleurs
RAL CLASSIC

Autres couleurs:
Sur demande

* Radiateurs panneaux Profil non disponibles en Argent Brillant Metallic

Les techniques d'impression ne permettent pas d'éviter les différences de couleur.



Pompe à chaleur
x-change



Ballon tampon
x-buffer



Chauffage/Rafraîchissement de surface x-net



Radiateurs panneaux
therm-x2



Ventilation de pièces
d'habitation x-well



Radiateurs design



Paroi chauffante



Lamelle

Une chaleur bienfaisante avec la gamme complète de solutions Kermi pour le climat ambiant.

Des informations complémentaires sont disponibles sur
www.kermi.fr/www.kermi.be

KERMI

Thermal comfort | Shower design

Arbonia Kermi France
17A rue d'Altkirch
CS 70053
F-68210 Hagenbach

Tél. +33 (0) 3 89 40 02 53
Fax +33 (0) 3 89 40 04 25
www.arbonia.fr · info@arbonia.fr
www.kermi.fr / www.kermi.be · info@kermi.fr

A company of Arbonia Group
ARBONIA

FR/81581414./01.22/KÖ