Conduits aluminium

NOUVEAU

Conduits souples isolés



POINTS FORTS

- **Disponible en isolé 25 et 50 mm.**
- **Isolation phonique (conduit intérieur micro perforé) et thermique.**
- **Classification de résistance au feu M0/M1 ou M1/M1.**
- **Modèles en ouate de polyester 25 mm :**
  - **100 % recyclables,**
  - **forte compressibilité,**
  - **non irritant pour l'installateur.**

Mise en œuvre

- Fixation par collier sur les différents éléments du réseau.
- Étanchéité assurée par bande adhésive.

Application

- Ventilation générale, distribution d'air chaud, climatisation gainable.

Modèle	Températures d'utilisation	Rayon de courbure	Pression max. supportée en Pa
CASLV25…	- 30° C à + 250° C	0,5 x le diamètre + 25 mm	2 500
CASOP25…			
CASLV50…		0,5 x le diamètre + 50 mm	

Sélection

Isolant	Classification	Épaisseur mm	Dimensions mm	Longueur m	Multiple de vente conseillé	Code Article
Ouate de polyester	M1/M1	25	Ø 160	10	20	**CASOP2516010M1**
			Ø 200		24	**CASOP2520010M1**
			Ø 250		9	**CASOP2525010M1**
Laine de verre	M0/M1	25	Ø 80	10	30	**CASLV2508010**
			Ø 100		20	**CASLV2510010**
			Ø 125		45	**CASLV2512510**
			Ø 150		12	**CASLV2515010**
			Ø 160		16	**CASLV2516010**
			Ø 200		18	**CASLV2520010**
			Ø 250		15	**CASLV2525010**
			Ø 315		8	**CASLV2531510**
Ouate de polyester	M0/M1	25	Ø 80	10	36	**CASOP2508010**
			Ø 125		25	**CASOP2512510**
			Ø 160		20	**CASOP2516010**
			Ø 200		24	**CASOP2520010**
			Ø 250		9	**CASOP2525010**
Laine de verre	M0/M1	50	Ø 80	10	12	**CASLV5008010**
			Ø 100		30	**CASLV5010010**
			Ø 125		20	**CASLV5012510**
			Ø 150		12	**CASLV5015010**
			Ø 160		6	**CASLV5016010**
			Ø 200		6	**CASLV5020010**
			Ø 250		3	**CASLV5025010**
			Ø 315		3	**CASLV5031510**