

Conduit Rolux Gaz D80/125mm ALU/PVC long.1000mm système Sekurit

Numéro d'article: 229542

Les conduits et coudes concentriques Ubbink sont équipés d'un système Sekurit : un geste simple permet de verrouiller ou déverrouiller le collier, sécurisant ainsi la pose.



- Système de fermeture par clip coulissant avec marquage
- Une pose simplifiée
- La garantie d'une installation sécurisée
- Solidité en cas de chutes ou de chocs

Informations détaillées

Le conduit Sekurit gaz Ø80/125 est en Aluminium/PVC blanc. Il est résistant aux chocs, aux chutes et aux frottements dans le boisseau. Son installation est rapide et sans fuite.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	229542
GTIN / EAN	8713645222776

Valide à partir de	01/03/2022
Type d'article	Conduits

Dimensions

Hauteur	134 mm
Largeur	140 mm

Longueur brute	1 000 mm
Poids net	1,93 kg

Technique

Couleur	Blanc
Diamètre du conduit de cheminée	80 mm
Diamètre du tuyau d'amenée d'air	125 mm
Diamètre extérieur conduit d'amenée d'air	125 mm
Diamètre extérieur du conduit de fumée	80 mm

Forme	Circulaire
Joint conduit de fumée	Silicone rouge
Matériau du joint	Silicone rouge
Matériau du tuyau de fumées	Aluminium
Type de système	Concentrique

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T200

Distance aux combustibles (CE)	0 mm
Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	P1
Marquage CE	EN1856-1 T200 P1 W Vm L10/13150 O00

Installation

Pente d'installation (min.)	3
-----------------------------	---

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	147 mm
Emballage / Largeur commerciale	141 mm
Emballage / Longueur commerciale	1 008 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	39259080
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	2,45 kg