

Date de mise à jour

Janvier 2024

GEBO UNIFIX MAXI 1 – Ruban d'étanchéité une pièce

Collier de réparation et d'étanchéité INOX pour des conduites d'eau


- Adapté pour tubes en acier – fonte – fonte ductile – fibrociment
- Et pour des réparations provisoires de réseau eau froide pour tubes en PE – PVC
- Manchette d'étanchéité en EPDM
- Montage extrêmement simple (fonction EASY GRIP)
- Température maximum : 60°C
- Niveau de pression :
 - Plages de diamètres de 32mm à 167mm : 16 bar
 - Plages de diamètres de 170mm à 350mm : 10 bar
- Longueurs : de 150mm à 600mm (à partir de la longueur 300 mm, les références sont fabriquées sur demande, délai = 6 semaines dès réception de la commande du client, commande ferme non annulable et non remboursable)




Visuel
Maxi 1 – Longueur 400mm



Rupture dans les conduits



Zones poreuses dans les conduits



Fissures dans les conduits



Trous dans les conduits

LONGUEUR 150 MM

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE	DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
40	32 - 36	51.03.032036.15	98	98 - 108	51.03.098108.15
	40 - 44	51.03.040044.15		102 - 112	51.03.102112.15
	48 - 55	51.03.048055.15		106 - 116	51.03.106116.15
	50 - 57	51.03.050057.15		108 - 118	51.03.108118.15
	52 - 59	51.03.052059.15	100	113 - 123	51.03.113123.15
	56 - 63	51.03.056063.15		118 - 128	51.03.118128.15
50	60 - 67	51.03.060067.15		120 - 131	51.03.120131.15
	67 - 74	51.03.067074.15		125 - 135	51.03.125135.15
65	70 - 77	51.03.070077.15	125	132 - 144	51.03.132144.15
	73 - 80	51.03.073080.15		135 - 145	51.03.135145.15
	76 - 85	51.03.076085.15		140 - 152	51.03.140152.15
	82 - 90	51.03.082090.15	150	151 - 161	51.03.151161.15
80	87 - 95	51.03.087095.15		159 - 170	51.03.159170.15
	90 - 98	51.03.090098.15		165 - 176	51.03.165176.15
	95 - 105	51.03.095105.15		167 - 177	51.03.167177.15
				170 - 182	51.03.170182.15

Date de mise à jour

Janvier 2024

LONGUEUR 200 MM

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE	DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
40	48 - 55	51.03.048055.20	125	132 - 144	51.03.132144.20
	52 - 59	51.03.052059.20		135 - 145	51.03.135145.20
50	60 - 67	51.03.060067.20		145 - 155	51.03.145155.20
	67 - 74	51.03.067074.20	150	151 - 161	51.03.151161.20
65	70 - 77	51.03.070077.20		159 - 170	51.03.159170.20
	73 - 80	51.03.073080.20		165 - 176	51.03.165176.20
	76 - 85	51.03.076085.20		167 - 177	51.03.167177.20
80	82 - 90	51.03.082090.20		170 - 182	51.03.170182.20
	87 - 95	51.03.087095.20		174 - 184	51.03.174184.20
	90 - 98	51.03.090098.20		176 - 186	51.03.176186.20
	95 - 105	51.03.095105.20		180 - 191	51.03.180191.20
	98 - 108	51.03.098108.20		186 - 196	51.03.186196.20
	102 - 112	51.03.102112.20		193 - 203	51.03.193203.20
	106 - 116	51.03.106116.20		200 - 212	51.03.200212.20
100	108 - 118	51.03.108118.20		209 - 220	51.03.209220.20
	113 - 123	51.03.113123.20	200	215 - 225	51.03.215225.20
	118 - 128	51.03.118128.20		219 - 230	51.03.219230.20
	120 - 131	51.03.120131.20			
	125 - 135	51.03.125135.20			

LONGUEUR 300 MM (SUR DEMANDE)



DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE	DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
50	60 - 67	51.03.060067.30	150	174 - 184	51.03.174184.30
	67 - 74	51.03.067074.30		176 - 186	51.03.176186.30
65	70 - 77	51.03.070077.30		180 - 191	51.03.180191.30
	73 - 80	51.03.073080.30	175	186 - 196	51.03.186196.30
	76 - 85	51.03.076085.30		193 - 203	51.03.193203.30
	82 - 90	51.03.082090.30		200 - 212	51.03.200212.30
80	87 - 95	51.03.087095.30	200	209 - 220	51.03.209220.30
	90 - 98	51.03.090098.30		215 - 225	51.03.215225.30
	95 - 105	51.03.095105.30		219 - 230	51.03.219230.30
	98 - 108	51.03.098108.30		222 - 233	51.03.222233.30
	102 - 112	51.03.102112.30		228 - 240	51.03.228240.30
100	106 - 116	51.03.106116.30		232 - 242	51.03.232242.30
	108 - 118	51.03.108118.30		237 - 247	51.03.237247.30
	113 - 123	51.03.113123.30		239 - 249	51.03.239249.30
	118 - 128	51.03.118128.30		243 - 253	51.03.243253.30
	120 - 131	51.03.120131.30		250 - 260	51.03.250260.30
125	125 - 135	51.03.125135.30		252 - 262	51.03.252262.30
	132 - 144	51.03.132144.30		261 - 271	51.03.261271.30
	135 - 145	51.03.135145.30		266 - 276	51.03.266276.30
	140 - 152	51.03.140152.30	250	270 - 280	51.03.270280.30
	140 - 152	51.03.140152.30		273 - 284	51.03.273284.30
150	151 - 161	51.03.151161.30		280 - 293	51.03.280293.30
	159 - 170	51.03.159170.30		290 - 300	51.03.290300.30
	165 - 176	51.03.165176.30		300 - 310	51.03.300310.30
	167 - 177	51.03.167177.30		310 - 320	51.03.310320.30
	170 - 182	51.03.170182.30			

Date de mise à jour

Janvier 2024

LONGUEUR 400 MM AVEC (SUR DEMANDE)



DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
65	73 – 80	51.03.073080.40
	76 – 85	51.03.076085.40
	82 – 90	51.03.082090.40
80	87 – 95	51.03.087095.40
	90 – 98	51.03.090098.40
	95 – 105	51.03.095105.40
	98 – 108	51.03.098108.40
	102 – 112	51.03.102112.40
	106 – 116	51.03.106116.40
100	108 – 118	51.03.108118.40
	113 – 123	51.03.113123.40
	118 – 128	51.03.118128.40
	120 – 131	51.03.120131.40
	125 – 135	51.03.125135.40
125	132 – 144	51.03.132144.40
	135 – 145	51.03.135145.40
	140 – 152	51.03.140152.40
150	151 – 161	51.03.151161.40
	159 – 170	51.03.159170.40
	165 – 176	51.03.165176.40
	167 – 177	51.03.167177.40
	170 – 182	51.03.170182.40
	174 – 184	51.03.174184.40
	176 – 186	51.03.176186.40
	180 – 191	51.03.180191.40
175	186 – 196	51.03.186196.40
	193 – 203	51.03.193203.40
	200 – 212	51.03.200212.40

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
200	209 – 220	51.03.209220.40
	215 – 225	51.03.215225.40
	219 – 230	51.03.219230.40
	222 – 233	51.03.222233.40
	228 – 240	51.03.228240.40
	232 – 242	51.03.232242.40
	237 – 247	51.03.237247.40
	239 – 249	51.03.239249.40
	243 – 253	51.03.243253.40
	250 – 260	51.03.250260.40
	252 – 262	51.03.252262.40
250	261 – 271	51.03.261271.40
	266 – 276	51.03.266276.40
	270 – 280	51.03.270280.40
	273 – 284	51.03.273284.40
	280 – 293	51.03.280293.40
	290 – 300	51.03.290300.40
	300 – 310	51.03.300310.40
	310 – 320	51.03.310320.40
300	315 – 326	51.03.315326.40
	320 – 330	51.03.320330.40
	325 – 335	51.03.325335.40
	334 – 346	51.03.334346.40
	340 – 350	51.03.340350.40
	350 – 360	51.03.350360.40

Date de mise à jour

Janvier 2024

LONGUEUR 500 MM (SUR DEMANDE)

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE	DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
100	108 – 118	51.03.108118.50	200	222 – 233	51.03.222233.50
	113 – 123	51.03.113123.50		228 – 240	51.03.228240.50
	118 – 128	51.03.118128.50		232 – 242	51.03.232242.50
	120 – 131	51.03.120131.50		237 – 247	51.03.237247.50
	125 – 135	51.03.125135.50		239 – 249	51.03.239249.50
125	132 – 144	51.03.132144.50		243 – 253	51.03.243253.50
	135 – 145	51.03.135145.50		250 – 260	51.03.250260.50
	140 – 152	51.03.140152.50		252 – 262	51.03.252262.50
150	151 – 161	51.03.151161.50		261 – 271	51.03.261271.50
	159 – 170	51.03.159170.50		266 – 276	51.03.266276.50
	165 – 176	51.03.165176.50	250	270 – 280	51.03.270280.50
	167 – 177	51.03.167177.50		273 – 284	51.03.273284.50
	170 – 182	51.03.170182.50		280 – 293	51.03.280293.50
	174 – 184	51.03.174184.50		290 – 300	51.03.290300.50
	176 – 186	51.03.176186.50		300 – 310	51.03.300310.50
	180 – 191	51.03.180191.50		310 – 320	51.03.310320.50
175	186 – 196	51.03.186196.50	300	315 – 326	51.03.315326.50
	193 – 203	51.03.193203.50		320 – 330	51.03.320330.50
	200 – 212	51.03.200212.50		325 – 335	51.03.325335.50
200	209 – 220	51.03.209220.50		334 – 346	51.03.334346.50
	215 – 225	51.03.215225.50		340 – 350	51.03.340350.50
	219 – 230	51.03.219230.50		350 – 360	51.03.350360.50

LONGUEUR 600 MM (SUR DEMANDE)

DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE	DN	PLAGE TOLÉRANCE (MM)	RÉFÉRENCE
200	215 – 225	51.03.215225.60	250	270 – 280	51.03.270280.60
	219 – 230	51.03.219230.60		273 – 284	51.03.273284.60
	222 – 233	51.03.222233.60		280 – 293	51.03.280293.60
	228 – 240	51.03.228240.60		290 – 300	51.03.290300.60
	232 – 242	51.03.232242.60		300 – 310	51.03.300310.60
	237 – 247	51.03.237247.60		310 – 320	51.03.310320.60
	239 – 249	51.03.239249.60	300	315 – 326	51.03.315326.60
	243 – 253	51.03.243253.60		320 – 330	51.03.320330.60
	250 – 260	51.03.250260.60		325 – 335	51.03.325335.60
	252 – 262	51.03.252262.60		334 – 346	51.03.334346.60
	261 – 271	51.03.261271.60		340 – 350	51.03.340350.60
	266 – 276	51.03.266276.60		350 – 360	51.03.350360.60

SUR DEMANDE :

S'agissant de références spéciales fabriquées sur demande, nous n'accepterons pas de retour.

Nous serons également dans l'impossibilité d'annuler votre commande.

Date de mise à jour

Janvier 2024


LE + PRODUIT = LA FONCTION EASY GRIP

TOUS LES PRODUITS AVEC LE SYMBOLE EASY SONT ÉQUIPÉS DE LA FONCTION EASY GRIP.

La fonction Easy Grip est une aide pour le montage qui facilite l'installation des rubans en inox et vous fait gagner du temps.

Gain de temps, de coûts et d'énergie !!!

Mise en oeuvre:



Les talons latéraux et de tous les modèles Maxi sont pourvus d'entailles.



Ces entailles servent de support pour des clés polygonales ou à fourche.



Le reste fonctionne par effet de levier:

On presse le bord inférieur du collier contre la clé à fourche avec une main et on pourra alors passer aisément avec l'autre main le pont de support mobile sur le bord supérieur du collier en inox.

Visser les écrous et c'est fini !

Pour plus d'informations techniques, veuillez consulter notre site internet : www.gebo.fr