



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour combiner avec des collets à souder Geberit PE

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement en matière synthétique

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Joint d'étanchéité Geberit PE pour bride

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier

N° de réf.	DN	d, ø mm	D cm	k mm	m mm	H cm	n pc.	PN bar
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1.2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16.5	125	18	1.2	4	10
365.745.00.1	70	75	18.5	145	18	1.2	4	10
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1.4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1.4	8	10

N° de réf.	DN	d, ø mm	D cm	k mm	m mm	H cm	n pc.	PN bar
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1.4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1.4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1.4	8	3.2
371.745.00.1	250	250	39.5	350	23	1.6	12	3.2
372.745.00.1	300	315	44.5	400	23	2	12	3.2