Source : Documentation technique HTA-E, GIRPI, p. 8 — https://girpi.com/ftp/documentation/GTHTAE24_06-03-24.pdf

Gamme HTA®-E

Désignation	Réf.	Diamètres en mm									Fiche à consulter
		40	50	63	75	90	110	125	160	200	
Tubes PVC-C HTA®-E 	THT	■*	■*								5.1
	TUBHT			■*	■*	■*					
	TUBHE						■*	■*	■*	■*	
Coudes simples 90° - FF 	H4M	■*	■*	■*	■*	■*					
Coudes simples 45° - FF 	H8M	■*	■*	■*	■*	■*					5.2
Coudes évacuation 87°30 - FF 	HEC5FF						■	■	■		
Coudes évacuation 67°30 - FF 	HECO5FF						■				
Coudes évacuation 45° - FF 	HEC110FF						■	■	■	■	
Coudes évacuation 45° - MF 	HEC						■	■	■		5.3
Manchons FF 	HMA	■*	■*	■*	■*	■*					
	HEMG						■*	■*	■*	■*	
Bouchons 	HBO	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*		
Courbes 90° 	H4C	■*	■*	■*							
Culottes 45° 	HYT	■	■	■							5.4
	HECS				■	■	■	■	■	■	
Tés simples 90° 	HTE	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*	■*		
Tés à tampon 45° 	HETT						■	■	■		
Tés réduits 90° 	HTR		40*	40* 50*	40* 50* 63*	40* 50* 63* 75*	40* 50* 63* 75* 90*				5.5
Réductions doubles 	HRD			40*	40* 50*	40* 50* 63*	40* 50* 75*	90*	75* 90* 110* 125*		
Réductions concentriques 	HRDC							63* 75*	110* 125*		5.6
Réductions simples 	HRS		■*	■*	■*	■*	■*	■*		■*	
Unions 3 pièces 	H3P	■*	■*	■*							
Mamelons (1 mètre) 	TUBHE						■				
Tampons de visite joints EPDM chaleur 	HETV				■	■	■	■	■		5.7
Raccords souples EPDM pour raccordement séparateur de graisses 	HESG						■				
Colliers MONOKLIP® ø 40 à 160 	HCKC	■	■	■	■	■	■	■	■		5.10
Colle HTA® FUSION	HTAFUSIONP/B	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4.2
Décapant	CLEANER+	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

*** Pièces de la gamme HTA®.**
Tous les raccords HTA® sont compatibles avec l'application "évacuation de cuisines centralisées et de laveries".
A l'inverse, les produits HTA®-E ne sont pas utilisables en pression.