


VSH XPress Cuivre manchon FF 76,1

Le VSH XPress 7270 est un manchon en cuivre avec 2 extrémités à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



4800092

Type 7270

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Cuivre	Diamètre extérieur connexion 1	76,1 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	Cu-DHP (CW024A)	épaisseur paroi, connexion 1	1,9 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	76,1 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 2	1,9 Millimetre
Matériau connexion 2	Cuivre	Longueur	93 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
traitement de surface connection 2	Non-traité	Longueur connexion 1	55 Millimetre
Forme	Droit	Température médium maximum (continue)	110 degré Celsius
Exécution	Unique	Longueur utile connexion 1	5 Millimetre
Reducing	✗	Longueur connexion 2	55 Millimetre
Excentrique	✗	Longueur utile connexion 2	5 Millimetre
Système orienté	✓	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 65	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	DN 65		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
code de contour	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Cuivre		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		
Avec isolation thermique	✗		

avec emballage	×
Etiquette VdS	×
Limité	×
With connection indicator	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
DIN-CERTCO certificate	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×