

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil

GDX 18V-210 C



Prévient les dommages : la visseuse à chocs avec porte-outil 2 en 1

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Couple, maxi	210 Nm
Régime à vide	0-3.400 t/min

Référence 0 601 9J0 202

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Plage de réglage de couple, mini/maxi, 1re vitesse	0/130 Nm
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 2e vitesse	0/160 Nm
Plage de réglage de couple, mini/maxi, 3e vitesse	0/210 Nm
Régime à vide	0-3.400 t/min
Régime à vide (1ère vitesse)	0-1.100 tr/min
Régime à vide (2ème vitesse)	0-2.300 t/min
Régime à vide (3ème vitesse)	0-3.400 t/min
Présélections de couple	3
Poids sans batterie	1,2 kg
Couple, maxi	210 Nm
Fréquence de frappe	0-4.100 cps/min
Fréquence de frappe (1ère vitesse)	0-2.200 cps/min
Fréquence de frappe (2ème vitesse)	0-3.100 cps/min
Fréquence de frappe (3ème vitesse)	0-4.100 cps/min
Tension de la batterie	18,0 V
Porte-outils	Six pans 1/4" Uni, Carré mâle 1/2"
Couple de décollement, maxi	370 Nm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 442 x 155 mm
Poids avec batterie	1,8 kg

Informations sur les bruits et vibrations

Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée

Valeur d'émission vibratoire ah	9,8 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Grande polyvalence dans une grande gamme d'applications grâce au porte-outil 2 en 1 (six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2")
- Trois réglages de vitesse/couple pratiques pour un bon dosage de la puissance
- Interface utilisateur avec deux modes sélectionnables par défaut : vis autotaraudeuses et vis à bois.

