


Pièce de nettoyage 90° Geberit PE avec trappe de visite ronde



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PE-HD

- Bouchon de fermeture en PP

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Joint en EPDM

N° de réf.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	A cm	H cm	X1 cm	X3 cm	K1 max. cm	K3 max. cm
364.451.16.1	60	63	63	90	9	17.5	10.5	7	4.5	0
365.451.16.1	70	75	75	90	9.5	17.5	10.5	7	3.5	0
366.451.16.1	90	90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100	110	110	90	9	24	13.5	10.5	4.5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>d1, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>A</i> cm	<i>H</i> cm	<i>x1</i> cm	<i>x3</i> cm	<i>K1 max.</i> cm	<i>K3 max.</i> cm
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4