



MORVAN
Marque française depuis 1948

www.chaudières-morvan.com



Composition

- Corps de chaudière avec échangeur de sécurité intégré..

- Équipements intégrés et précâblés :

- Unité de contrôle à écran couleur tactile TOUCH SCREEN.
- Sonde T° des fumées.
- Sonde lambda.

- Équipements livrés de série :

- 2 sondes Ballon Tampon.
- 1 sonde T° extérieure.
- 1 sonde ECS.
- 1 correcteur d'ambiance.
- Outils de feu : raclette, goupillon.



Garantie

- Garantie corps de chauffe : 5 ans.
- Garantie de suivi des pièces de rechange à l'identique ou équivalent : 15 ans.
- Composants non couverts par la garantie : joints, fonderies, visserie, poignées, pierres et béton réfractaire.

DONNÉES TECHNIQUES CONFORMÉMENT À LA NORME NF EN 303.5

Modèle	U. Mesure	GMX EASY 25	GMX EASY 35	GMX EASY 45
Informations Techniques				
Poids	Kg	750	875	935
Colisage	Palette	2	2	2
Contenance en eau	L	138	167	187
Volume foyer bois	L	104	144	176
Profondeur foyer bois	cm	60	60	60
Dimensions magasin (L x l x H)	mm	600 X 250 X 600	600 X 400 X 600	600 X 400 X 735
Capacité réservoir granulés	Kg	52	52	96
Performances et valeurs				
Puissance calorifique nominale	Kw	25	35	45
Plage de puissances bois	Kw	12,5 - 25,0	17,5 - 35,0	13,5 - 45,0
Plage de puissances granulés	Kw	7,5 - 25,0	10,2 - 35,0	13,5 - 45,0
Rendement utile bois-bûche	%	93,3	93,0	92,6
Rendement utile granulés	%	91,0	90,8	90,6
Température fumées à PN Bois	° C	140	140	140
Température fumées à PN Granulés	° C	110	110	110
Classe NF EN 303.5		5	5	5
Dépression à la buse requise	mmCE	1,0	1,0	1,0
Pression de service	bar	2,5	2,5	2,5

Valeurs Eco Design valeurs saisonnières				
Combustion bois bûche				
Emissions CO (10% O2)	mg/Nm3	233	175	117
Emissions COV (10% O2)	mg/Nm3	9	9	9
Emissions particules (10% O2)	mg/Nm3	15	13	11
Emissions NOX (10% O2)	mg/Nm3	174	176	177
Efficacité énergétique saisonnière	%	81	81	81
Indice Efficacité énergétique		119	120	120
Combustion granulés				
Emissions CO (10% O2)	mg/Nm3	85	97	108
Emissions COV (10% O2)	mg/Nm3	5	6	6
Emissions particules (10% O2)	mg/Nm3	7	9	10
Emissions NOX (10% O2)	mg/Nm3	156	155	153
Efficacité énergétique saisonnière	%	79	79	79
Indice Efficacité énergétique		116	116	116