

FILTRATION

EUROSWIM

Pompe de filtration



+ PRODUIT

- + Le meilleur de la technologie DAB®.
- + Traitement par cataphorèse (peinture anti-corrosion).
- + Bagues entrée et sortie en inox.
- + Pompe silencieuse.
- + Profond panier préfiltre de grande capacité.



- Pied très stable avec plots anti-vibrations.
- Clé de serrage du couvercle translucide avec butée de fermeture.
- Compatible avec le traitement au sel et eau de mer.
- Entrée-sortie : 2".
- Indice de protection : IP55.
- Livrée sans raccords.

ALIMENTATION	DÉBIT MAX. À HMT 10 MCE (M ³ /H)	P1 (KW)	P2 (CV)	P2 (KW)	INTENSITÉ (A)	PUISSANCE ACOUSTIQUE DB (A)	VOLUME DU PANIER (L)	RACCORDS UNION CONSEILLÉS	RÉF.
Mono	11	0,9	½	0,3	4,2	53	4	Réf. ZDERRAC	ERS051
Mono	13,8	1	¾	0,5	5	56	4	Réf. ZDERRAC	ERS071
Mono	18	1,3	1	0,75	6,3	57	4	Réf. ZDERRAC	ERS101
Mono	23	1,6	1,5	1,1	7	59	5	Réf. ZDERRAC	ERS151
Mono	29	1,9	2,2	1,5	8,6	62	5	Réf. ZDERRAC	ERS201
Mono	39,6	2,8	3	2,2	12	64	5	Réf. ZDERRAC	ERS301
Tri	13,8	0,95	¾	0,5	2	56	4	Réf. ZDERRAC	ERS073
Tri	18	1,2	1	0,75	2,4	57	4	Réf. ZDERRAC	ERS103
Tri	23	14,5	1,5	1,1	2,9	59	5	Réf. ZDERRAC	ERS153
Tri	29	1,9	2	1,5	3,5	62	5	Réf. ZDERRAC	ERS203
Tri	39,6	2,8	3	2,2	5	64	5	Réf. ZDERRAC	ERS303

P1 : puissance absorbée, P2 : puissance restituée.
Plus 0,42 € HT d'éco-participation.

💡 PENSEZ-Y !

Pour transformer votre pompe afin de bénéficier des avantages d'une pompe à vitesse variable, découvrez notre régulateur de vitesse Vitalia VS p. 172.



💡 PENSEZ-Y !

Raccords. p. 92.