

Robinet ROAI

Robinet ROAI JPG DN12 double mâle G 1/2" + bouchon et attache / sachet



Description produit

Robinet 1/4 de tour de sécurité à Joint Plat Gaz (JPG) à visser sur deux écrous à JPG.
Organe de coupure obligatoire pour le raccordement des appareils de cuisson domestiques.
Réarmement par simple fermeture du robinet.

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certification

- Certifié NF ROB GAZ

Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 37 mbar
- Double mâle G 1/2"
- Fermeture par manoeuvre 1/4 de tour par manette blanche plastique
- Corps avec 2 méplats permettant un bon maintien au serrage
- Avec obturateur automatique intégré
- Sens de montage matérialisé sur le corps par une flèche
- Robinet indémontable, sans entretien
- Bouchon équipé d'un joint et attache obligatoire (pour obturer le ROAI s'il ne dessert aucun appareil)
- Classe de température : -5°C / +60°C

Restrictions d'usage / avertissements

Il est interdit d'utiliser le ROAI ou le Robiflex® sur une installation alimentée par récipient de Butane ou Propane (bouteille ou citerne individuelle).

Codification BANIDES

Référence	Packaging	Calibre	Entrée / Sortie	Gencod
0295523	Sachet	12	Mâle G 1/2"	3571100010451