

M12 A3PLO-401C

M12™ LASER VERT 3 LIGNES 360° AVEC ALIGNEMENT AUTOMATIQUE

Offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, un équerage et des transferts rapides et facile

Doté de la fonctionnalité "alignement automatique" pour un alignement plus rapide tout en conservant l'aplomb

Une portée allant jusqu'à 38 m sans cellule de réception

Diode laser verte de haute intensité, offrant une ligne laser 70 % plus lumineuse que celle du M12 3PL

Assure une autonomie de plus de 10 heures par jour avec une batterie M12 B4

Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport

Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP54, le laser est résistant à l'eau / aux débris et peut résister à des chutes de 1m

Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4" et 5/8", trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied

Contrôle micrométrique de 10° avec pivot sur place et rotation macro à 360° pour un alignement plus rapide d'un point à un autre

La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de rapport fournit un protocole complet sur l'activité et la précision de l'outil.

Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Système de batterie rétro-compatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



REDLITHIUM™



Plage d'auto-nivellement [°]	4
Temps de nivellement automatique [s]	3
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.13 (M12 B4)
Emballage	Coffret
Réf	4933499002