



NEVAX 200



NEVAX 200P

BRASURE FORTE CUPRO-PHOSPHORE

Les brasures cupro-phosphore NEVAX 200/200P/200SP/203/204 sont des brasures auto-décapantes. Le phosphore a le rôle de décapant sur Cuivre / Cuivre. Il est impératif de mettre un décapant en présence de Cuivre et raccords Laiton. (type FLUX 200 - LIANT 200 - SUPERGEL 200)



NEVAX 200SP

BRASURES CUPRO-PHOSPHORE

NEVAX 200 SUPÉRIEURE



SECTION	UNITE DE FACTURATION	CONDITIONNEMENT	LONGUEUR	NEVAX
Ø 1,5	Etui	500 Gr	0,50 m	100002
Ø 2	Etui	500 Gr	0,50 m	100003
Ø 2	Etui	1,0 Kg	0,50 m	101003
Ø 2	Etui	5,0 Kg	0,50 m	100103
Ø 2,5	Etui	5,0 Kg	0,50 m	100004
Ø 3,0	Etui	1,0 Kg	0,50 m	101105
Ø 3,0	Etui	5,0 Kg	0,50 m	100005

Brasure nue / Longueur 0,50 m

CARACTÉRISTIQUES

Brasure de qualité supérieure pour métaux cuivreux exclusivement.
Brasure autodécapante Cuivre / Cuivre.
Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton.
FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200.
Couleur Gris anthracite.

APPLICATIONS

Plomberie - Chauffage - Sanitaire.
Assemblage par brasage fort des tubes.
cuivre rouge et raccords Cuivre / Laiton.
avec décapant.
Flamme oxy-acétylène ou oxy-propane
conseillée.

NEVAX 200 P HAUTE FLUIDITÉ



SECTION	UNITE DE FACTURATION	CONDITIONNEMENT	LONGUEUR	NEVAX
Ø 2	Etui	500 Gr	0,50 m	100013
Ø 2	Etui	1,0 Kg	0,50 m	101013
Ø 2	Etui	5,0 Kg	0,50 m	100113

Brasure nue / Longueur 0,50 m

CARACTÉRISTIQUES

Brasure pour métaux cuivreux exclusivement.
Brasure autodécapante Cuivre / Cuivre.
Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton.
FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200.
Très fluide spécialement étudiée pour
flamme aéro-propane. Couleur Rose.

APPLICATIONS

Plomberie - Chauffage - Sanitaire.
Assemblage par brasage fort des tubes.
Cuivre rouge et raccords Cuivre / Laiton.
avec décapant.

NEVAX 200 SP SPÉCIALE PIQUAGE



SECTION	UNITE DE FACTURATION	CONDITIONNEMENT	LONGUEUR	NEVAX
Ø 2	Etui	500 Gr	0,50 m	100040
Ø 2	Etui	1,0 Kg	0,50 m	100042
Ø 2	Etui	5,0 Kg	0,50 m	100043

Brasure nue / Longueur 0,50 m

CARACTÉRISTIQUES

Brasure pour métaux cuivreux exclusivement.
Brasure autodécapante Cuivre / Cuivre.
Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton.
FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200
Aspect pateux, étudiée pour les piquages
sans emboiture et remplissage des joints.
Couleur Rose.

APPLICATIONS

Plomberie - Chauffage - Sanitaire.
Assemblage par brasage fort des tubes.
Cuivre rouge et raccords Cuivre / Laiton
avec décapant.
Flamme oxy-acétylène ou oxy-propane
conseillée.