




WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma Classic adossé au mur



Exemple d'image



Utilisation

- Pour une hygiène intime soignée
- Pour une utilisation confortable du WC

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette)
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette des WC sans bride
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home
- Chauffe-eau instantané désactivable avec l'application Geberit Home

- Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit Home
- Raccordements à l'évacuation de sol de 6–28 cm à partir de la paroi possibles en combinaison avec des panneaux sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol
- Avec panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol combinable

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0,5 W
Pression dynamique	0,5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Débit calculé	0,02 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T
146.320.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	36 cm	44 cm	56 cm

Accessoires

- Support mural petit, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Kit coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol
- Kit de raccordement Geberit pour WC au sol
- Coude de raccordement 90° Geberit



- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.com
- Prévoir un réservoir encastré ou une solution Monolith pour WC au sol pour l'installation de ce type de céramique adossée au mur.