
Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 41 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf

MAMELONS DOUBLES FILETES

droite/droite






F	Dn	Référence	Z	E	A	L
1/4”	8	BED12	6,5	11	17,5	30
3/8”	10	BED16	8	11	19	31
1/2”	15	BED20	8	15	24	38
3/4”	20	BED25	9,5	16,5	30	43
1”	25	BED32	10	19	36	48
1"1/4	32	BED40	11,5	22,5	46	55
1"1/2	40	BED50	14	21,5	50	57
2”	50	BED63	14	25,5	65	65,5

- Les BED peuvent être raccordées à des pièces en PVC-U et métalliques (laiton, fonte, inox, acier).
Pour le montage des BED, utiliser du ruban en “TEFLON” (PTFE) à l’exclusion de toutes filasses ou produits similaires.
On peut aussi utiliser une pâte d’étanchéité compatible avec le PVC-U.
- Le filetage est cônique.

CROIX 90°

Femelle - Femelle






D	Dn	Référence	Z	E	A
25	20	BXT25	13,5	19,5	32
32	25	BXT32	17	22,5	40
40	32	BXT40	21	26,5	50
50	40	BXT50	27	31	63
63	50	BXT63	32,5	38,5	79

COLLETS STRIES

Femelle





D	Dn	Référence	Z	E	A	D2	M	L
25	20	BCS25	3	20	33	41	7	23
32	25	BCS32	3	23	41	50	7	26
40	32	BCS40	3	27	50	61	8	30
50	40	BCS50	3	32	61	73	8	35
63	50	BCS63	3	38,5	76	90	9	41,5
75	65	BCS75	3	44	90	106	10	47
90	80	BCS90	5	52	108	125	11	57
110	100	BCS110	5	62	131	150	12	67
125	125	BCS125	5	69	148	170	13	74
140	125	BCS140	5	77	164	188	14	81,5
160	150	BCS160	5	86	187	219	16	91
200	200	BCS200	6	107	230	274	18	113
225	200	BCS225	9	118	248	271	22	127
250	250	BCS250	9	131	270	306	20	140
315	300	BCS315	13,5	165	346	375	32	178

Attention : les joints sont à commander à part.
Joints plats : en “EPDM”, en “VITON”.
Brides : Brides rondes type BPL/BVR/BPA.