Daikin — ATXM-R (Unité murale) — ATXM35R

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/ATXM-R.html, relevé le 30/10/2026

Codes usine de ATXM35R dans le tableau (variantes de fabrication, une colonne chacune) : ATXM35R2V1B (Archived), ATXM35R5V1B (Archived) · **Gamme :** ATXM-R · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/ATXM-R.html

Caractéristique	Unité	ATXM35R2V1B (Archived)	ATXM35R5V1B (Archived)
Accessoires standard — Piles sèches AAA		2	2
Accessoires standard — Filtre désodorisant à apatite de titane		1	1
Accessoires standard — Kit d'adaptateur WLAN		1	1
Puissance absorbée — Rafraîchissement — Nom.	kW	0.03	0.03
Puissance absorbée — Chauffage — Nom.	kW	0.027	0.027
Caisson — Couleur		Blanc	Blanc
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	295	295
Dimensions — Unité — Largeur	mm	778	778
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	272	272
Poids — Unité	kg	10	10
Ventilateur — Débit d'air — Rafraîchissement — Haut	m³/min	11.3	11.3
Ventil. — Débit d'air — Refroidissement — Moyen	m³/min	7.8	7.8
Ventilateur — Débit d'air — Rafraîchissement — Bas	m³/min	6	6
Ventilateur — Débit d'air — Rafraîchissement — Faible niveau sonore de fonctionnement	m³/min	4.2	4.2
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Haut	m³/min	9.8	9.8
Ventil. — Débit d'air — Chauffage — Moyen	m³/min	8.5	8.5
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Bas	m³/min	6.5	6.5
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Faible niveau sonore de fonctionnement	m³/min	4.9	4.9
Niveau de puissance sonore — Rafraîchissement	dBA	58	58
Niveau de puissance sonore — Chauffage	dBA	55	55
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Haut	dBA	45	45
Niveau de pression sonore — Refroidissement — Moyen	dBA	33	33
Niveau de pression sonore — Refroidissement — Bas	dBA	25	25

Caractéristique	Unité	ATXM35R2V1B (Archived)	ATXM35R5V1B (Archived)
Niveau de pression sonore — Refroidissement — Faible niveau sonore de fonctionnement	dBA	19	19
Niveau de pression sonore — Chauffage — Haut	dBA	39	39
Niveau de pression sonore — Chauffage — Moyen	dBA	35	35
Niveau de pression sonore — Chauffage — Bas	dBA	28	28
Niveau de pression sonore — Chauffage — Faible niveau sonore de fonctionnement	dBA	20	20
Raccords de tuyauterie — Liquide — DE	mm	6.35	6.35
Raccords de tuyauterie — Gaz — DE	mm	9.5	9.5
Raccords de tuyauterie — Évacuation		18	18
Systèmes de commande — Télécommande infrarouge		ARC466A67	ARC466A67
Systèmes de commande — Télécommande câblée		BRC073A1	BRC073A1
Accessoires standard — Installation manual		1	1
Accessoires standard — Wireless remote control		1	1
Accessoires standard — Operation manual		1	1
Accessoires standard — Indoor unit fixing screws		2	2
Accessoires standard — Mounting plate		1	1
Accessoires standard — Remote control holder		1	1
Classe d'efficacité énergétique		A+++ ~ D	A+++ ~ D
Alimentation électrique — Nom		V1	V1
Alimentation électrique — Phase		1~	1~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	220-240	220-240

Remarques du tableau

(1) - Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,0°CBH ; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur équivalente de tuyauterie : 5m

(2) - Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m