


VSH SudoPress Cuivre T réduit FFF 22x14x22

Le VSH SudoPress SP5130RV est un té réduit avec trois emboîtures femelles à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6670523

Type SP5130RV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Cuivre	Angle	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Cu-DHP (CW024A)	Diamètre extérieur connexion 1	22 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,45 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	14 Millimetre
Matériau connexion 2	Cuivre	épaisseur paroi, connexion 2	1,35 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 3	22 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Epaisseur paroi , connexion 3	1,45 Millimetre
Raccord de connection 3	Cuivre	Longueur connexion 1	40,5 Millimetre
Matériau connexion 3	Cu-DHP (CW024A)	Longueur utile connexion 1	17,5 Millimetre
protection de surface terminale 3	Non-traité	Longueur connexion 2	45 Millimetre
Traitement de surface connection 3	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Exécution	Pièce en T	Longueur utile connexion 2	23 Millimetre
Reducing	✓	Température medium maximum (continue)	110 degré Celsius
En plusieurs parties	✗	Longueur connexion 3	40,5 Millimetre
Système orienté	✓	Longueur utile connexion 3	17,5 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 20	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Raccordement 1	Manchon à sertir	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
Contour code connection 1	V		
diamètre intérieur connection 2	DN 12		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
Contour code connection 2	V		
diamètre intérieur connection 3	DN 20		
code de contour connexion 3	V		
Contour code connection 3	V		
Bride tournante	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		

Main colour fitting	Cuivre
Haute résistance à la traction	✓
QA Gastec	✗
avec emballage	✗
Certifié KIWA	✗
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Etiquette VdS	✗
Limité	✗
With connection indicator	✓
Etiquette FM	✗
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗