

JUDO JUKO-LONGLIFE ¾" - 2"

Station d'eau domestique version manuelle



JUKO-LF ¾" - 2" Station d'eau domestique version manuelle, pour eau potable jusqu'à 30 °C, pression de service 1,5 – 16 bar, débit nominal 2,3 – 14.0 m³/h.

Avec tamis en acier inoxydable, réducteur de pression, manomètre, unité de nettoyage argentée, soupape de purge en céramique et indicateur de date de rétrolavage.

Montage horizontal ou vertical par simple rotation de la bride de montage rapide JUDO QUICKSET-E.

Avantages produits:

Rétrolavage sans interruption du débit

Avec réducteur de pression et manomètre

Tamis en acier inoxydable

Pas de remplacement de cartouches

Curseur de rappel du dernier rétrolavage

Intelligent

Rappel de rétrolavage par application

Faible perte de charge

Aide mécanique au rétrolavage

Nettoyage toujours optimal du tamis

Aucun déchet généré par l'élimination de consommables

Protection UV par capot amovible ¾" - 1¼"

Description:

Technologie de rétrolavage brevetée avec vannes à disques céramique ; nettoyage optimisé grâce à 3 goulottes d’aspiration ; corps en matière synthétique PN 16 ; bride rotative de montage à raccordement baïonnette en laiton avec raccords vissés ; raccords taraudés selon EN 10226-1 ; tissu filtrant en acier inoxydable ; finesse de filtration standard 100 µm ; grand volant pour le rétrolavage et simultanément nettoyage du verre-regard (avec cache de cloche de filtration UV amovible ¾" – 1¼") ; vanne de rinçage avec raccord pour tuyau flexible ; régulateur de pression réglé départ usine à 4 bar ; pression de sortie réglable entre 1,5 – 6 bar ; test d’insonorisation groupe 1 sans prescriptions ; indicateur de la date de rétrolavage intégré.

Référence	Modèle
8170250	JUKO-LF ¾" 100 µm
8170251	JUKO-LF 1" 100 µm
8170252	JUKO-LF 1¼" 100 µm
8170215	JUKO-LF 1½" 100 µm
8170216	JUKO-LF 2" 100 µm

Accessoires:

JUDO Kit d’automatisation JAUS
pour l’automatisation ultérieure d’un filtre de protection à rétrolavage manuel SPEEDY-LF ou d’une station d’eau domestique JUKO-LF alimentation électrique 230 V/50 Hz, avec module de sécurité breveté et contact libre de potentiel pour signalisation externe des anomalies.
Référence 8170244

JUDO Câble de signalisation externe d’anomalie, 10 mètres Référence 2170437

JUDO ECO-SAFE Armature de sécurité anti fuites JES Protection anti fuite optionnelle pour le verrouillage du débit d’eau en cas de dépassement de l’un des critères suivants :
volume d’eau total, débit maximal, durée de soutirage et mode vacances ; alimentation électrique 230 V/50 Hz.
Référence 8140010