



Easytop-Vanne à bille avec SC-Contur


- non adapté pour Coque isolante Easytop modèle 2275.90
- embouts à sertir
- passage intégral

équipement

Corps de vanne en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), arbre de commande sans entretien (Viega recommande d'ouvrir et de fermer complètement la vanne à bille tous les 6 mois), poignée de commande forme L, bille en acier inoxydable, éléments d'étanchéité(raccords à sertir) EPDM

avec agrément DVGW
modèle 2275.10

article 774 875



Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	110 °C
Diamètre extérieur du tube	d	22
Diamètre nominal	DN	20
Cotes d'encombrement 1	Z1	21 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	20 mm
Longueur 1	L1	45 mm
Longueur 2	L2	43 mm
Longueur 3	L3	116 mm
Hauteur 1	H1	53 mm



**Easytop-Vanne à bille
avec SC-Contur
modèle 2275.10
article 774 875**

Caractéristiques

Hauteur 2	H2	18 mm
Poids	290 g	
Volume	497,28 cm ³	
Matériau	bronze au silicium	