


VSH XPress 304 coude 90° FF 22

Le VSH XPress Inox 304 R2408 est une courbe à 90° en acier inoxydable avec 2 extrémités femelles à sertir. En utilisant VSH XPress Inox 304 dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress Inox 304 fournit un système de tuyauterie complet adapté à les applications de chauffage et refroidissement.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



123460514

Type R2408

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Angle du coude	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 304 (1.4301)	Rayon de la courbe	27 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 1	22 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 2	22 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	Acier inoxydable 304 (1.4301)	épaisseur paroi, connexion 2	1,5 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur	67 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Forme	Courbe	Longueur connexion 1	51 Millimetre
Exécution	Unique	Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
Reducing	✗	Longueur utile connexion 1	30 Millimetre
Excentrique	✗	Longueur connexion 2	51 Millimetre
Système orienté	✓	Longueur utile connexion 2	30 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 20	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Raccordement 1	Manchon à sertir	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Contour code connection 1	M		
diamètre intérieur connection 2	DN 20		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
code de contour	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		

Avec isolation thermique	×
avec emballage	×
Etiquette VdS	×
Limité	×
With connection indicator	×
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×