



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Raccords en cuivre, laiton et bronze
- Le profil >B< avec un sertissage en trois points assure un sertissage fiable et durable (du 12 au 54 mm)
- Double sertissage de part et d'autre du joint torique
- Conçu avec une forme de sertissage hexagonale indicatrice d'une jonction optimale tant sur le plan hydraulique que mécanique et qui élimine tout risque de rotation du joint
- La conception de l'emboîture du raccord diminue les risques d'endommagement du joint torique lors de l'assemblage
- Joint torique avec indicateur de fuite à basse pression permettant d'identifier les raccords non sertis
- Maintien de la continuité électrique
- Installation sans flamme qui évite tous risques d'endommagement liés à la chaleur
- Profil >B< du diamètre 12mm au 54mm
- Profil M du diamètre 64mm au 108mm

APPLICATIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Installations pour l'eau potable
Installations sanitaires (eau chaude/eau froide)
Installations chauffage
Installations pour air comprimé (sans huile)

Diamètres disponibles	Du 12 au 54mm
	Du 64 au 108mm
Températures de service	De -35°C à 110°C
Pression de service	16 bar
Matière	Cuivre, laiton et bronze - Joint torique en EPDM
Profil	Profil >B< du 12 au 54mm et Profil M du 64 au 108mm

NORMES ET CERTIFICATIONS

ISO 9001
EN 1254
WRAS
KIWA DVGW
Lloyds
CSTB ATEC 14/16-2172
ACS n°18 ACC NY 016



INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Couper le tube



2. Ebavurer le tube



3. Vérifier le bon positionnement du joint torique



4. Insérer le tube dans le raccord jusqu'à la butée



5. Marquer l'intersection



6. Sertir

P5240

Réduction FF



Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P5240 01412000	14 - 12	5	200
P5240 01512000	15 - 12	10	200
P5240 01614000	16 - 14	5	200
P5240 01814000	18 - 14	5	150
P5240 01815000	18 - 15	10	150
P5240 01816000	18 - 16	5	150
P5240 02214000	22 - 14	5	150
P5240 02215000	22 - 15	10	150
P5240 02216000	22 - 16	5	150
P5240 02218000	22 - 18	10	150
P5240 02822000	28 - 22	5	150
P5240 03528000	35 - 28	5	50
P5240 04235000	42 - 35	1	25
P5240 05442000	54 - 42	1	25

P5243

Réduction MF



Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P5243 01412000	14 - 12	5	200
P5243 01512000	15 - 12	10	250
P5243 01612000	16 - 12	5	200
P5243 01614000	16 - 14	5	200
P5243 01812000	18 - 12	10	200
P5243 01814000	18 - 14	5	200
P5243 01815000	18 - 15	10	200
P5243 01816000	18 - 16	5	200
P5243 02214000	22 - 14	10	150
P5243 02215000	22 - 15	10	150
P5243 02216000	22 - 16	5	150
P5243 02218000	22 - 18	10	150
P5243 02815000	28 - 15	5	100
P5243 02818000	28 - 18	10	150
P5243 02822000	28 - 22	10	150
P5243 03522000	35 - 22	5	50
P5243 03528000	35 - 28	1	50
P5243 04222000	42 - 22	1	25
P5243 04228000	42 - 28	1	50
P5243 04235000	42 - 35	1	50
P5243 05435000	54 - 35	1	25
P5243 05442000	54 - 42	1	25

P4243

Réduction MF



Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P4243 06435000	64 - 35		1
P4243 06442000	64 - 42		1
P4243 06454000	64 - 54		1
P4243 06728000	66,7 - 28		1
P4243 06735000	66,7 - 35		1
P4243 06742000	66,7 - 42		1
P4243 06754000	66,7 - 54		1
P4243 07635000	76,1 - 35		1
P4243 07642000	76,1 - 42		1
P4243 07654000	76,1 - 54		1
P4243 07664000	76,1 - 64		1