

Descriptif technique G 300 N

G 300 N

Brûleur gaz modulant Eco-NOx

Marque : **De Dietrich**

Modèle G 30_- _N

Fonctionnement : 2 allures / modulant

Puissance enfournée : ____ à ____ kW

Débit gaz : ____ m³/h (Gaz nat. H ou L)

Pression d'alimentation gaz : ____ mbar

Plage de puissance chaudière : ____ à ____ kW

Puissance moteur : ____ W

Alimentation : monophasée

Poids net : ____ kg



Descriptif :

- Conforme aux exigences des directives européennes
- Classe 3 (NOx < 60 mg/kWh)
- Tête de combustion gaz à multi-buses calibrées
- Aéraulique renforcée avec système Duo-Press ® et générant un débit et une pression d'air importants facilitant le réglage et la stabilité de la combustion
- Réglage air gaz proportionnel
- Turbine transversale de dimension optimisée à palettes de forte épaisseur
- Bloc gaz compact pour alimentation à droite ou à gauche et vanne d'arrêt
- Fixation sur la chaudière par bride coulissante
- Raccordement électrique par prise pré-câblée au standard européen (2 prises sur modèles 2 allures)
- Position d'entretien horizontale de la platine porte-composants avec position verticale de la ligne gaz
- Mise en position d'entretien rapide grâce aux 5 vis quart de tour de la platine porte-composants
- Utilisation d'une seule clé mâle (6 pans - 4 mm) pour effectuer tous les réglages, les démontages et remontages
- Réglages facilités par verniers gradués et servomoteur simplifié
- Capot insonorisé englobant la totalité des composants
- Entrée d'air comburant avec mousse d'isolation phonique-niveau sonore à 1,00 M < 73 dB(A)
- Circuit aéraulique avec zones de découplage par changement de parcours
- Transfo électronique et surveillance de flamme par sonde d'ionisation
- Clapet de fermeture d'air à l'arrêt
- Carcasse cubique en fonte aluminium injecté sous pression
- Brûleur pré-réglé à chaud

Accessoires :

- Caisson insonorisant
- Contrôleur cyclique d'étanchéité
- Régulateur RWF 40