



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Raccords en cuivre, laiton et bronze
- Le profil >B< avec un sertissage en trois points assure un sertissage fiable et durable (du 12 au 54 mm)
- Double sertissage de part et d'autre du joint torique
- Conçu avec une forme de sertissage hexagonale indicatrice d'une jonction optimale tant sur le plan hydraulique que mécanique et qui élimine tout risque de rotation du joint
- La conception de l'emboîture du raccord diminue les risques d'endommagement du joint torique lors de l'assemblage
- Joint torique avec indicateur de fuite à basse pression permettant d'identifier les raccords non sertis
- Maintien de la continuité électrique
- Installation sans flamme qui évite tous risques d'endommagement liés à la chaleur
- Profil >B< du diamètre 12mm au 54mm
- Profil M du diamètre 64mm au 108mm

APPLICATIONS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Installations pour l'eau potable
 Installations sanitaires (eau chaude/eau froide)
 Installations chauffage
 Installations pour air comprimé (sans huile)

Diamètres disponibles	Du 12 au 54mm
	Du 64 au 108mm
Températures de service	De -35°C à 110°C
Pression de service	16 bar
Matière	Cuivre, laiton et bronze - Joint torique en EPDM
Profil	Profil >B< du 12 au 54mm et Profil M du 64 au 108mm

NORMES ET CERTIFICATIONS

ISO 9001
 EN 1254
 WRAS
 KIWA DVGW
 Lloyds
 CSTB ATEC 14/16-2172
 ACS n°18 ACC NY 016



INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Couper le tube



2. Ebavurer le tube



3. Vérifier le bon positionnement du joint torique



4. Insérer le tube dans le raccord jusqu'à la butée




5. Marquer l'intersection



6. Sertir

P5130 R


Té réduit FFF



Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P5130 02215018	22 - 15 - 18	10	100
P5130 02215022	22 - 15 - 22	5	100
P5130 02216022	22 - 16 - 22	5	100
P5130 02218015	22 - 18 - 15	10	100
P5130 02218018	22 - 18 - 18	5	100
P5130 02218022	22 - 18 - 22	5	100
P5130 02222015	22 - 22 - 15	10	100
P5130 02222018	22 - 22 - 18	5	100
P5130 02228022	22 - 28 - 22	5	50
P5130 02815022	28 - 15 - 22	5	50
P5130 02815028	28 - 15 - 28	5	50
P5130 02818022	28 - 18 - 22	5	100
P5130 02818028	28 - 18 - 28	5	50
P5130 02822022	28 - 22 - 22	5	50
P5130 02822028	28 - 22 - 28	5	50
P5130 02828015	28 - 28 - 15	5	50
P5130 02828018	28 - 28 - 18	5	50
P5130 02828022	28 - 28 - 22	5	50
P5130 03515035	35 - 15 - 35	1	25
P5130 03518035	35 - 18 - 35	1	25
P5130 03522028	35 - 22 - 28	1	25
P5130 03522035	35 - 22 - 35	1	25
P5130 03528028	35 - 28 - 28	1	25
P5130 03528035	35 - 28 - 35	1	25
P5130 04222042	42 - 22 - 42	1	25
P5130 04228042	42 - 28 - 42	1	25
P5130 04235035	42 - 35 - 35	1	25
P5130 04235042	42 - 35 - 42	1	25
P5130 05422054	54 - 22 - 54	1	10
P5130 05428054	54 - 28 - 54	1	10
P5130 05435054	54 - 35 - 54	1	10
P5130 05442042	54 - 42 - 42	1	10
P5130 05435054	54 - 42 - 54	1	10

P4130 R

Té réduit FFF



Code Article	Diamètre mm	Sachet	Carton
P4130 06435064	64 - 35 - 64		1
P4130 06442064	64 - 42 - 64		1
P4130 06454064	64 - 54 - 64		1
P4130 06728067	66,7 - 28 - 66,7		1
P4130 06735067	66,7 - 35 - 66,7		1
P4130 06742067	66,7 - 42 - 66,7		1
P4130 06754067	66,7 - 54 - 66,7		1
P4130 07628076	76,1 - 28 - 76,1		1
P4130 07635076	76,1 - 35 - 76,1		1
P4130 07642076	76,1 - 42 - 76,1		1
P4130 07654076	76,1 - 54 - 76,1		1
P4130 07667076	76,1 - 67 - 76,1		1
P4130 08954089	88,9 - 54 - 88,9		1
P4130 08976089	88,9 - 76 - 88,9		1
P4130 10854108	108 - 54 - 108		1
P4130 10867108	108 - 67 - 108		1
P4130 10876108	108 - 76,1 - 108		1
P4130 10889108	108 - 88,9 - 108		1