


VSH SudoPress Cuivre Gaz coude 45° FØ 12

Le VSH SudoPress SPG5040V est une courbe à 45°; pour le gaz avec une emboîture femelle à sertir et une emboîture mâle à sertir. Le Visu-Control®; et le marquage jaunes sur le raccord garantissent une identification claire du système. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- installation plus sûre due à l'absence de flamme ou de source de chaleur
- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6674107

Type SPG5040V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Cuivre	Angle du coude	45 Degrees
Qualité matériau connexion 1	Cu-DHP (CW024A)	Rayon de la courbe	15 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 1	12 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	épaisseur paroi, connexion 1	1,35 Millimetre
Matériau connexion 2	Cuivre	Diamètre extérieur connexion 2	12 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Longueur	55 Millimetre
traitement de surface connection 2	Non-traité	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Forme	Courbe	Longueur connexion 1	25,5 Millimetre
Exécution	Unique	Température medium maximum (continue)	70 degré Celsius
Reducing	×	Longueur utile connexion 1	7,5 Millimetre
Excentrique	×	Longueur connexion 2	27,5 Millimetre
Système orienté	✓	Medium temperature (continuous)	-20 70 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 10		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connection 1	V		
diamètre intérieur connection 2	DN 10		
Raccordement 2	coin conique		
code de contour	V		
Main colour fitting	Cuivre		
Matériau d'étanchéité	HNBR		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	×		
Certifié KIWA	×		
avec emballage	×		
Etiquette VdS	×		
Limité	×		
With connection indicator	✓		

Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×