



POUR QUE S'EXPRIME  
**VOTRE TALENT**

## BRASAGE / ETANCHEITE / COUVERTURE

### BOUTEILLE DE GAZ - ACCESSOIRES

#### 5282 : Allumeur pierre

| Désignation                               | Kg    | Ref.   |
|-------------------------------------------|-------|--------|
| 1 x                                       | 0,070 | 528280 |
| 20 x                                      | 1,415 | 528282 |
| Boite de 6 étuis de 6 pierres de rechange | 0,065 | 528285 |



#### 5282 : Pare flamme

50% plus efficace. 1 face fibre de verre garantie sans amiante, 1 face aluminium.

Très grande résistance à la chaleur : protège efficacement les plafonds, sols, murs et leur revêtement lors de travaux de soudage.

Réduit les risques d'incendie, s'utilise avec tous les chalumeaux propane et butane du commerce.

Dimensions idéales pour un recouvrement exceptionnel lors de travaux en angle. Se plie et se coupe facilement pour épouser toutes les formes.



| Lot de 2 | Dimensions mm | E mm | Kg    | Ref.   |
|----------|---------------|------|-------|--------|
| 1 x      | 280 x 200     | 15   | 0,290 | 528290 |
| 20 x     | 280 x 200     | 15   | 7,200 | 528294 |

#### 5283 : Brasure tendre

Alliage en bobine, bonne fluidité, bonnes caractéristiques de mouillage et de liaison. Destiné à la brasure tendre sur tube cuivre pour installation eau chaude et eau froide. Particulièrement recommandée pour la brasure tendre avec les braseurs électriques Cobraz 28 et Cobraz 54. Cet alliage contient du Selenium pour obtenir une excellente capillarité. Ne contient ni Nickel, ni Plomb, ni antimoine. **Point de fusion** : 210° C. **Résistant à la chaleur** jusqu'à 110° C.

**Résistance de la brasure** : 52 N/mm².

| Ø mm | Kg    | Ref.   |
|------|-------|--------|
| 2    | 0,250 | 528346 |



### FLUX

#### 5284 : Flux universel pour brasure

**Ripoflux** : Flux en pâte pour brasure à l'argent et brasures cuivre phosphore. Ce produit assure, à l'état fondu, un bon mouillage du cuivre et de ses alliages, permettant d'exécuter d'excellentes brasures.

**Smartflux** : Prépare la brasure des tubes cuivre pour les installations sanitaires d'eau chaude et d'eau froide : change de couleur lorsque la température de brasage est atteinte, ne coule pas, application aisée grâce à son pinceau. Particulièrement recommandée pour les braseurs électriques Cobraz 28 et Cobraz 54.

| Désignation | Contenance | Kg    | Ref.   |
|-------------|------------|-------|--------|
| Ripoflux    | 125 ml     | 0,240 | 528400 |
| Smartflux   | 250 g      | 0,280 | 528420 |

