

Kit 3CEp d'étage diamètre 125/200 PPtI/acier hauteur 3100 pour 1 appareil connexion 80/125

Numéro d'article: 330802

Kit étage pour système Rolux 3CEp Condensation Concentrique en 125/200
comprenant tous les éléments pour équiper un étage avec une chaudière.



Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	330802	Valide à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645236650	Type d'article	Pièces de cheminée

Dimensions

Poids net	19,74 kg
-----------	----------

Technique

Couleur	Gris métal
Diamètre de la conduite d'amenée d'air côté chaudière	125
Diamètre du conduit de cheminée	125 mm
Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière	80
Diamètre du tuyau d'amenée d'air	200 mm

Matériau du conduit d'amenée d'air	Galvanisé
Matériau du tuyau de fumées	PPTI
Nombre de connexions	1
Type de système	Concentrique

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U0
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm
Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LE D U0
Réaction au feu (CE)	D

Résistance à la charge du vent (hauteur libre au-dessus du dernier support)	1,5 m
Résistance à la charge du vent (longueur max. entre appuis)	2 m
Résistance à la compression (hauteur max.)	50 m
Résistance à la traction en flexion (inclinaison maximale)	87 °
Résistance à la traction en flexion (longueur réelle du déplacement latéral)	1,5 m
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion	2
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LE

Installation

Longueur de montage (max.)	50 000 mm
----------------------------	-----------

Pente d'installation (min.)	3
-----------------------------	---

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	330 mm
Emballage / Largeur commerciale	820 mm
Emballage / Longueur commerciale	1 160 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	73065080
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	23,74 kg