



Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant AquaClean Tuma
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

CARACTÉRISTIQUES

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction

- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	0.1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4.5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9.6 l/min
Pression dynamique minimale	0.5 bar
Débit calculé	0.11 l/s

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm

- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

ACCESSOIRES

- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC

INFOS

- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon ou iCon Square)

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
131.033.JK.5	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	50.5	114	10.6
131.033.JL.5	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	50.5	114	10.6
131.033.SI.5	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	50.5	114	10.6
131.033.SJ.6	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	50.5	114	10.6