

2942 : Caméra thermique THERMO VISIOVAL®

Les + produit :

Diagnostic rapide et précis : capteur thermique haute résolution de 256 x 192 pixels.

Vision détaillée : écran 3,5" de 320 x 240 pixels.

Détection des écarts de température les plus minimes : haute sensibilité thermique.





Description

Capteur thermique :

Mesurez avec précision de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ou $\pm 2\%$ les dysfonctionnements grâce au **capteur thermique infrarouge haute résolution** (256 x 192 pixels), avec une plage de température étendue de **-10°C à 400°C** .

Visualisez les détails de vos images thermiques grâce à l'**écran large de 3,5"** avec une résolution de **320 x 240 pixels**.

Balayez rapidement de grandes surfaces grâce à l'**objectif grand angle de 50° x 37°** .



Fonctionnalités / réglages :

Différenciez aisément en fonction de l'environnement les différences de température grâce aux **5 palettes de couleurs**.

Repérez et comparez les températures maximale, minimale et centrale en simultanées grâce à l'**affichage des pointeurs**.

Naviguez intuitivement sur l'écran grâce aux **boutons en Soft Touch noirs antidérapants** pour une utilisation même les mains mouillées.

Protection IP 54 adaptée au travail en intérieur et en extérieur ; **résistante aux chocs** grâce à sa **coque de protection en Soft Touch**.

Enregistrement photo, avec transfert par câble USB-C (inclus) ou par carte micro-SD 4 GB (incluse).

Autonomie jusqu'à **4 heures** grâce à sa **batterie Li-ion 3,7 V** ; temps de recharge de **2 heures** par câble USB-C (inclus).

Compacte (conçue pour tenir dans une poche) et **légère** (seulement 210g).

Plus d'informations

Livré avec

Câble USB-C → pour une connectivité universelle
Carte micro-SD 4GB → pour une capacité de +17 000 photos
Housse textile → pour un transport facile

Références

Ref	Désignation	Dimensions mm	kg
294205	Caméra thermique THERMO VISIOVAL®	130 x 30 x 90	0,210

