


VSH SudoPress Cuivre applique murale 90° FF 12xRp1/2"

Le VSH SudoPress SP4471GV est une applique murale à 90°; avec une emboîture femelle à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



6672600

Type SP4471GV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériaux coprs	Bronze	Outer pipe diameter connection	12 Millimetre
Housing material	Bronze	Diamètre extérieur connexion 1	12 Millimetre
Qualité de matière	Bronze (Rg 5)	Diamètre extérieur connexion 2	21,3 Millimetre
Traitement de la surface	Non-traité	Longueur connexion 1	41 Millimetre
Système orienté	✓	Longueur utile connexion 1	23 Millimetre
Nominal diameter connection	DN 10	épaisseur paroi, connexion 1	1,35 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 10	Longueur connexion 2	22,5 Millimetre
diamètre intérieur connexion 2	½" (15)	Longueur utile connexion 2	9 Millimetre
Raccordement	Manchon à sertir	Length from wall plate	35 Millimetre
Thread size tap connection	½"	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Certifié KIWA	✓	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
QA Gastec	✗	Température médium maximum (continue)	110 degré Celsius
code de contour	V	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
With connection indicator	✓		
With protective cap	✗		
DVGW quality mark for gas	✗		
DVGW quality mark for water	✓		
KIWA certified	✓		
Gastec QA mark	✗		
KOMO certified	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		