



## VSH SudoPress Cuivre raccord union taraudé FF 28xRp1"

Le VSH SudoPress SP4330GV est un raccord union avec une emboîture femelle à sertir et une extrémité taraudée. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

Les raccords union doivent être combinés avec leurs équivalents à filetage mâle, avec une portée plate appropriée pour le joint.

1. vérifier la qualité et l'intégrité du joint plat. Le joint et les portées plates doivent être propres et exemptes de chocs ou de rayures
2. monter le raccord union sur le filetage mâle et réaliser un serrage à la main
3. tourner de 1/8 à 1/4 de tour, en utilisant une clé adaptée. Un serrage trop important pourrait endommager le joint d'étanchéité



**6672435**

Type SP4330GV

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                                                            |                                         |                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Bronze                                                     | Diamètre extérieur connexion 1          | 28 Millimetre         |
| Qualité matériau connexion 1         | CuSn5Zn5Pb2                                                | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,45 Millimetre       |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité                                                 | Diamètre extérieur connexion 2          | 33,7 Millimetre       |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité                                                 | Longueur                                | 62 Millimetre         |
| Matériau connexion 2                 | Laiton                                                     | Température médium minimum (en continu) | -20 degré Celsius     |
| Qualité matériau connexion 2         | CuZn40Pb2 (CW617N)                                         | Longueur connexion 1                    | 33 Millimetre         |
| Surface de protection de connexion 2 | Non-traité                                                 | Température médium maximum (continue)   | 110 degré Celsius     |
| traitement de surface connection 2   | Non-traité                                                 | Longueur utile connexion 1              | 9 Millimetre          |
| Forme                                | Droit                                                      | Longueur connexion 2                    | 29 Millimetre         |
| Exécution                            | En 3 parties                                               | Longueur utile connexion 2              | 12 Millimetre         |
| Reducing                             | ✗                                                          | Dimension clé pivotante                 | 50 Millimetre         |
| Excentrique                          | ✗                                                          | Medium temperature (continuous)         | -20 110 degré Celsius |
| Système orienté                      | ✓                                                          | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 25                                                      |                                         |                       |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir                                           |                                         |                       |
| Contour code connection 1            | V                                                          |                                         |                       |
| diamètre intérieur connection 2      | 1" (25)                                                    |                                         |                       |
| Raccordement 2                       | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                         |                       |
| code de contour                      | V                                                          |                                         |                       |
| Main colour fitting                  | Bronze                                                     |                                         |                       |
| Bride tournante                      | PN 16                                                      |                                         |                       |
| Flange compression class (PN)        | PN 16                                                      |                                         |                       |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM                                                       |                                         |                       |
| Avec arrêt cam / -Rand               | ✓                                                          |                                         |                       |
| Haute résistance à la traction       | ✓                                                          |                                         |                       |
| QA Gastec                            | ✗                                                          |                                         |                       |
| Certifié KIWA                        | ✓                                                          |                                         |                       |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| avec emballage                | ✓ |
| Etiquette VdS                 | ✗ |
| Limité                        | ✗ |
| With connection indicator     | ✓ |
| Avec vidange                  | ✗ |
| Avec dégazeur                 | ✗ |
| Etiquette FM                  | ✗ |
| Etiquette LPCB                | ✗ |
| Etiquette ULC                 | ✗ |
| Etiquette UL                  | ✗ |
| VdS quality mark              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas     | ✗ |
| DVGW quality mark for water   | ✓ |
| Certified according to NF 545 | ✗ |
| KIWA certified                | ✓ |
| Gastec QA mark                | ✗ |
| KOMO certified                | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | ✗ |