

Groupe de pompe Meiflow S MC DN 25 – 32
(circuit de chauffage mélangé pour distributeurs jusqu'à 70 kW, resp. adapté au montage mural)

Système complet avec ou sans pompe de circulation (EL 180 mm) avec câble de raccordement ; deux robinets à boisseau sphérique (du côté du retour avec frein à gravité à positionnement manuel pour DN25 et DN32); deux thermomètres à contact intégrés à la poignée du robinet à boisseau sphérique (plage d'affichage 0 - 120 °C); un mélangeur T à 3 voies avec bypass à réglage continu ; Isolation EPP ; raccord inférieur 1 ½" M à joint plat, raccord supérieur avec filetage intérieur adapté à la dimension de la pompe ; support mural



Description	MC R DN 25	
Code	M66831.30	
EAN	04016715014153	
Modèle	<u>Meiflow S MC Groupes de pompe</u>	
Modèle	avec Grundfos Alpha2.1 25-60	
Raccord (du haut)	DN	25
	"	1"
Départ	Gauche	-
	Droite	✓

* Le câble de signal optionnel PWM est à disposition.

** L'image est similaire.

Caractéristiques techniques Meiflow S MC

Spécifications	DN 25	DN 32
Dimensions HxBxT [mm]	420 x 250 x 255	420 x 250 x 255
Raccord supérieur	G 1" F	G 1 ¼" F
Raccord inférieur	G 1 ½" M (fld)	G 1 ½" M (fld)
Entraxe [mm]	125	125
Température de service max. [°C]	110	110
Surpression de service adm. [PN]	6	6
Thermomètre	0 – 120 °C	0 – 120 °C
Composants en	Acier, laiton, isolation EPP	Acier, laiton, isolation EPP
Joints	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Valeur Kvs [m³/h]	5,8	6,1

Classification données générales

Groupe Etim	distributeurs
Classe Etim	Hydraulic control station
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	MeiFlow S
Code	M66831.30
EAN	04016715014153

Trouvez de plus amples informations en ligne:[M66831EA STEP](#)**Classification caractéristiques**

Veste Matériaux	Autre
Accessoires matériels	Acier inoxydable
matériel et unité de travail en tuyauterie	Acier inoxydable
Nom. diamètre intérieur primaire	DN25

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr