



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



TUBISO



LES + PRODUIT

- Isolation thermique efficace (équivalent 25 mm laine de verre, installation dans un volume chauffé)
- Imperméable à l'air et à l'eau
- Calories optimisées

APPLICATION

- Pour réseau VMC en habitat pavillonnaire

GAMME

- Gamme complète en Ø 80, 125 et 160 mm

TUBISO	Code	Description
GPR ISO 80	810 123	Conduit longueur 2 m. épaisseur 1,3 cm - Ø 80 mm
GPR ISO 125	810 100	Conduit longueur 2 m. épaisseur 1,5 cm - Ø 125 mm
GPR ISO 150	810 101	Conduit longueur 2 m. épaisseur 1,5 cm - Ø 150 mm
GPR ISO 160	810 133	Conduit longueur 2 m. épaisseur 1,5 cm - Ø 160 mm
CDR ISO 80/90	810 124	Coude Ø 80 mm angle 90°
CDR ISO 125/90	810 102	Coude Ø 125 mm angle 90°
CDR ISO 150/90	810 105	Coude Ø 150 mm angle 90°
CDR ISO 160/90	810 136	Coude Ø 160 mm angle 90°
CDR ISO 80/45	810 125	Coude Ø 80 mm angle 45°
CDR ISO 125/45	810 103	Coude Ø 125 mm angle 45°
CDR ISO 150/45	810 106	Coude Ø 150 mm angle 45°
CDR ISO 160/45	810 135	Coude Ø 160 mm angle 45°
CDR ISO 80/30	810 126	Coude Ø 80 mm angle 30°
CDR ISO 125/30	810 104	Coude Ø 125 mm angle 30°
CDR ISO 150/30	810 107	Coude Ø 150 mm angle 30°
CDR ISO 160/30	810 134	Coude Ø 160 mm angle 30°
TER ISO 125/125	810 500	Té 90° 125/125/125 mm
TER ISO 150/125	810 501	Té 90° 125/150/150 mm
TER ISO 160/125	810 502	Té 90° 125/160/160 mm
FRT 80	863 906	Manchon raccord pour 2 conduits ou accessoires Ø 80 mm
MFR ISO 125	810 506	Manchon raccord pour 2 conduits ou accessoires Ø 125 mm
MFR ISO 150	810 507	Manchon raccord pour 2 conduits ou accessoires Ø 150 mm
MFR ISO 160	810 508	Manchon raccord pour 2 conduits ou accessoires Ø 160 mm
CSR ISO 125	810 503	Collier support Ø 125 mm
CSR ISO 150	810 504	Collier support Ø 150 mm
CSR ISO 160	810 505	Collier support Ø 160 mm
RED 160/125 FF	810 129	Réduction 150/125 mm