



Installations extérieures JSC



Gamme

Les robinets existent sous trois principes de fermeture :

- 1/4 de tour à tournant sphérique
- 1/4 de tour à papillon
- à clapet pour le robinet "coup de poing".

Applications

Ces robinets sont utilisés dès qu'il est nécessaire d'arrêter le fluide gazeux, par exemple en amont des appareils, à la pénétration des immeubles, en barrage à l'entrée des compteurs, en barrage à l'entrée des logements et en limite de propriété pour les habitations individuelles.

Avantages

Les différentes finitions de filetage (JSC - JPC - JPG) permettent leur utilisation sur tous les points de la canalisation de distribution.

Robinet


3815
B P GR JSC

Robinet poussoir à sécurité dit "coup de poing"

Pression de service	Débit ⁽¹⁾		Débit ⁽²⁾		Calibre	Raccordement		Code article	Certification	Observation
	25 mbar		1,5 bar			DN	entrée M. JSC			
bar	GN (n)m³/h	propane kg/h	GN (n)m³/h	propane kg/h						
0,1 à 5	3,7	4,5	50	60	15	3/4"	3/4"	3815001		livré avec clé de réarmement P530
0,1 à 5	11	13	150	180	25	1"1/4"	1"1/4"	3815002		



(1) Perte de charge de 1 mbar (2) perte de charge de 75 mbar

STOP INFO

La partie «coup de poing» du 3815 peut être réparée sans coupure de l'alimentation gaz de l'installation.

KITREP

B P GR

Kit de réparation pour 3815 composé de:

- 1 bouton poussoir prémonté sur partie haute
- 2 vis et 1 écrou moleté et 2 plombs

Calibre	Désignation	Code article
15	Kit de réparation pour 3815	P381515
25	Kit de réparation pour 3815	P381525
15/25	Semelle de fixation	P381527






► Robinets multi-utilisations

620EN

B P GR

Robinet à tournant sphérique, femelle-femelle
Utilisation : de 6 mbar à 20 bar, température de -20° à +60°C.

Usage non autorisé pour canalisation domestique cuivre. Filetage de type EN 10226-1



Pression de service bar	Calibre	Raccordement		Raccords	Code article	Observation
		entrée FEM. Rp	sortie FEM. Rp			
80	10	F. G3/8"	F. G3/8"	RC-MM RC-FM	6200130	CE EN 331
50	12	F. G1/2"	F. G1/2"		6200140	
50	15	F. G3/4"	F. G3/4"		6200160	
50	20	F. G1"	F. G1"		6200180	
50	25	F. G1"1/4	F. G1"1/4		6200200	
50	32	F. G1"1/2	F. G1"1/2		6200220	
40	40	F. G2"	F. G2"		6200260	

► Robinets de conduite et de chauffage

ROB-JPG-500

GR JPG

Robinet 1/4 de tour à tournant sphérique NF E 29-135 / EN 331



Pression de service maxi mbar	Calibre	Raccordement		Code article	Certification	Observation
		entrée M. JPG	sortie M. JPG			
500	15	3/4"	3/4"	CD01010	CE NF ROB - GAZ	MOP 0,5
500	20	1"	1"	CD01011		
500	25	1"1/4	1"1/4	CD01012		
500	32	1"1/2	1"1/2	CD01013		
500	40	2"	2"	CD01120		
500	50	2"1/4	2"1/4	CD01130		

► Raccords 3 pièces JSC



RC-3P-M-CU

Mâle conique / Union JSC / A braser sur cuivre



Raccord entrée	Connexion union	Raccord sortie	Longueur Côte sur plat écrou (mm)	Code article	N° nom. GrDF	Certification
Mâle conique ISO7 6,25%	JSC Calibre	A braser sur cuivre				
R.1/2"	15	Ø18	58 / 32	CD03111	-	NF RAC-GAZ
R.3/4"	20	Ø22	58 / 41	CD03112	8242082	
R.1"	25	Ø28	78 / 50	CD03113	8242083	
R.1"1/4	32	Ø35	86 / 55	CD03114	8242084	
R.1"1/2	40	Ø42	97 / 70	CD03115	8242085	
R.2"	50	Ø54	113 / 75	CD03116	8242086	

RC-3P-F-CU

Femelle cylindrique / Union JSC / A braser sur cuivre



Raccord entrée	Connexion union	Raccord sortie	Longueur Côte sur plat écrou (mm)	Code article	N° nom. GrDF	Certification
Femelle cylindrique	JSC Calibre	A braser sur cuivre				
Rp.1/2"	15	Ø18	58 / 32	CD03117	-	NF RAC-GAZ
Rp.3/4"	20	Ø22	58 / 41	CD03118	8242072	
Rp.1"	25	Ø28	68 / 50	CD03119	8242073	
Rp.1"1/4	32	Ø35	80 / 55	CD03120	8242074	



RC-3P-M-AC

Mâle conique / Union JSC / A souder sur acier



Raccord entrée	Connexion union	Raccord sortie	Longueur Côte sur plat écrou (mm)	Code article	Certification
Mâle conique ISO7 6,25%	JSC Calibre	A souder sur acier			
R.1/2"	15	Ø21,3	96 / 32	CD03123	NF RAC-GAZ
R.3/4"	20	Ø26,9	96 / 41	CD03124	
R.1"	25	Ø33,7	80 / 50	CD03125	
R.1"1/4	32	Ø42,4	109 / 55	CD03126	
R.1"1/2	40	Ø48,3	118 / 70	CD03127	
R.2"	50	Ø60,3	133 / 75	CD03128	

RC-3P-F-AC

Femelle cylindrique / Union JSC / A souder sur acier



Raccord entrée	Connexion union	Raccord sortie	Longueur Côte sur plat écrou (mm)	Code article	Certification
Femelle cylindrique	JSC Calibre	A souder sur acier			
Rp.1"	25	Ø33,7	96 / 50	CD03131	NF RAC-GAZ
Rp.1"1/4	32	Ø42,4	103 / 55	CD03132	
Rp.2"	50	Ø60,3	117 / 70	CD03134	