# 0535 : Couronne diamantée



## Les + produit :

**Pour carottage à eau** du béton armé, des matériaux abrasifs.
**Pour carottage à sec** du parpaing, de la brique, des matériaux non abrasifs.
Fusion à froid des segments pour une **résistance extrême à l'arrachement.**

## Description

Composition du segment spécialement optimisée pour carotter aussi bien les matériaux abrasifs à sec que les matériaux non abrasifs à eau.
Pour un démarrage rapide lors de la 1ère utilisation : segments en pointe (Ø 25 – 250 mm) ou avec sphère d'amorce (Ø 300 – 350 mm).
Segments soudés par fusion à froid : résistance extrême à l'arrachement et utilisation de 100% du segment.
Couronne resegmentable.

## Plus d'informations

| | |
|---|---|
| Capacité | Ø 25 à 350 mm.<br>Longueur utile 430 mm.<br>Hauteur du segment : 10 mm. |
| Conseils | Respecter les conseils d'utilisation (apport d'eau pour les matériaux abrasifs, aspiration de la poussière pour les matériaux non abrasifs) permet d'augmenter la longévité des segments.<br>Virax propose la resegmentation des couronnes pour une durée de vie encore plus longue. |

## Références

| Ref | Ø mm | Connexion " | kg |
|---|---|---|---|
| **053502** | 25 | 1/2 | 0,420 |
| **053504** | 30 | 1/2 | 0,560 |
| **053506** | 40 | 1/2 | 0,750 |
| **053508** | 52 | 1.1/4 | 1,120 |
| **053510** | 62 | 1.1/4 | 1,330 |
| **053512** | 72 | 1.1/4 | 2,080 |
| **053514** | 82 | 1.1/4 | 2,190 |
| **053516** | 92 | 1.1/4 | 2,800 |
| **053518** | 102 | 1.1/4 | 2,850 |
| **053520** | 112 | 1.1/4 | 3,220 |
| **053522** | 127 | 1.1/4 | 3,750 |
| **053524** | 132 | 1.1/4 | 3,900 |
| **053526** | 152 | 1.1/4 | 4,560 |
| **053528** | 162 | 1.1/4 | 5,720 |
| **053530** | 182 | 1.1/4 | 6,490 |
| **053532** | 200 | 1.1/4 | 7,200 |
| **053534** | 225 | 1.1/4 | 9,040 |
| **053536** | 250 | 1.1/4 | 9,840 |
| **053538** | 300 | 1.1/4 | 13,440 |
| **053540** | 350 | 1.1/4 | 22,150 |