



Gammes: Minimax S

## Spécifications techniques


|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Couleur         | Chromé                 |
| Hauteur         | 167                    |
| Largeur         | 50                     |
| Profondeur      | 151                    |
| Designer        | Équipe design de VitrA |
| Garantie        | 10                     |
| Longueur du bec | 120                    |
| Finition        | Chromé                 |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Capacité de mélange avec l'air        | Oui                      |
| Fonction No-Calc                      | Oui                      |
| Tailles des produits emballés (LxIxH) | 190X170X75               |
| Matériau du tuyau spiralé             | Tressé en polyester EPDM |
| Longueur de la spirale                | 500                      |
| Diamètre de la plaque                 | D42                      |
| Matériau du corps                     | Laiton                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Hauteur du bec              | 82                         |
| Matériel                    | Chromé                     |
| Aérateur                    | Silicone                   |
| Nombre de fonctions         | 6                          |
| Certificat                  | ACS                        |
| Type de montage             | Comptoir                   |
| Cartridge                   | Débit de chaleur réglable  |
| Classe d'étiquette de l'eau | Vert foncé (0 < Débit ≤ 6) |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre d'entrées d'eau         | Double alimentation            |
| Quantité de trous              | 5                              |
| Pression de fonctionnement     | Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5) |
| Angle de rotation de la sortie | Attaché                        |

### Dessin Technique 2A



### Spécifications techniques

**Couleur:** Chromé **Hauteur:** 167 **Largeur:** 50 **Profondeur:** 151 **Designer:** Équipe design de VitrA **Garantie:** 10 **Longueur du bec:** 120  
**Finition:** Chromé **Hauteur du bec:** 82 **Matériel:** Chromé **Aérateur:** Silicone **Nombre de fonctions:** 6 **Certificat:** ACS **Type de montage:** Comptoir **Cartridge:** Débit de chaleur réglable **Classe d'étiquette de l'eau:** Vert foncé (0 < Débit ≤ 6) **Capacité de mélange avec l'air:** Oui **Fonction No-Calc:** Oui **Tailles des produits emballés (LxIxH):** 190X170X75 **Matériau du tuyau spiralé:** Tressé en polyester EPDM **Longueur de la spirale:** 500 **Diamètre de la plaque:** D42 **Matériau du corps:** Laiton **Nombre d'entrées d'eau:** Double alimentation **Quantité de trous:** 5 **Pression de fonctionnement:** Min:0,5-Max:10(Recommand. 1-5) **Angle de rotation de la sortie:** Attaché

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication