

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1953

NEVAX



**MATÉRIELS
FLAMME**



**CLIMATISATION &
MATÉRIELS DE CONTRÔLE**



**CONSOMMABLES
FLAMME**



**PROTECTIONS
INDIVIDUELLES**



CONSOMMABLES FLAMME

BRASURES CUPRO-PHOSPHORE ARGENT

2% argent



5% argent



15% argent



**BRASURES FORTES
CUPRO-PHOSPHORE
ARGENT (jusqu'à 15%
d'Argent)**

Pour braser, il convient d'utiliser un décapant (SUPERGEL 200G – FLUX 200 – LIANT 200) et de faire fondre la brasure par conduction plutôt que par la flamme.

NEVAX 2002 2% ARGENT




Brasure nue / Longueur 0,50 m

Section	Unité de facturation	Conditionnement	Longueur	Nevax
Ø 2	Etui	0,5 kg	0,50 m	110054
Ø 2	Etui	1,0 kg	0,50 m	110003

Caractéristiques	Applications
Brasure à 2% d'Argent pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante Cuivre / Cuivre. L'argent augmente l'allongement et la conductivité électrique. Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton : FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200G. Température de fusion abaissée grâce à l'addition d'argent.	Plomberie - Chauffage - Sanitaire. Assemblage par brasage fort des tubes cuivre rouge et raccords cuivre / laiton avec décapant. Flamme oxy-acétylène ou oxy-propane conseillée.

NEVAX 2005 5% ARGENT




Brasure nue / Longueur 0,50 m

Section	Unité de facturation	Conditionnement	Longueur	Nevax
Ø 2	Etui	1 kg	0,50 m	110013
Ø 2	Etui	5 kg	0,50 m	110325

Caractéristiques	Applications
Brasure à 5% d'Argent pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante Cuivre / Cuivre. L'argent augmente l'allongement et la conductivité électrique. Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton : FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200G. Température de fusion abaissée grâce à l'addition d'argent.	Plomberie - Chauffage - Sanitaire. Assemblage par brasage fort des tubes cuivre rouge et raccords cuivre / laiton avec décapant. Assemblage électromécanique - Installations frigorifiques - Climatisation - Matériel électrique.

NEVAX 2015 15% ARGENT



Brasure nue / Longueur 0,50 m

Section	Unité de facturation	Conditionnement	Longueur	Nevax
Ø 2	Etui	0,5 kg	0,50 m	110050
Ø 2	Etui	1,0 kg	0,50 m	110053

Caractéristiques	Applications
Brasure à 15% Argent pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante cuivre / cuivre. L'argent augmente l'allongement et la conductivité électrique. Décapant obligatoire sur Cuivre / Laiton : FLUX 200 / LIANT 200 / SUPERGEL 200G. Température de fusion abaissée grâce à l'addition d'argent.	Plomberie - Chauffage - Sanitaire. Assemblage par brasage fort des tubes cuivre rouge et raccords cuivre / laiton avec décapant. Assemblage électromécanique - Installations frigorifiques - Climatisation - Matériel électrique.

NEVAX 2006G 6% ARGENT



Brasure cupro-phosphore nue ATG / Longueur 0,50 m

Section	Unité de facturation	Conditionnement	Longueur	Nevax
Ø 2	Etui	3 baguettes	0,50 m	110064
Ø 2	Etui	0,1 kg	0,50 m	110063
Ø 2	Etui	0,5 kg	0,50 m	110061
Ø 2	Etui	1,0 kg	0,50 m	110062

Caractéristiques	Applications
Brasure à 6% Argent Agréée ATG. Décapant obligatoire sur Cuivre / Cuivre et Cuivre / Laiton : SUPERGEL 200G. L'Agrément porte sur le couple Brasure NEVAX 2006G / Décapant SUPERGEL 200G.	Installations canalisations gaz Cuivre et Laiton suivant la norme ATG B524.

SUPERGEL 200G



Unité de facturation	Conditionnement	Nevax
Pot	200 g	191223

Caractéristiques	Applications
Agréé ATG pour les installations gaz. L'agrément porte sur le couple Brasure NEVAX 2006G / Décapant SUPERGEL 200G. Plage d'activité : 600° - 820°C.	Brasage des installations gaz suivant la norme B524 du bâtiment. Utilisation obligatoire avec la brasure NEVAX 2006G. Utilisation possible avec les brasures cupro-phosphore et cupro-phosphore argent. NEVAX 200 - 200P - 200SP - 204 - 2002 - 2005 - 2015

NEVAX 231G 40% ARGENT




Brasure capillaire à haute teneur argent nue ATG / Longueur 0,50 m

Section	Unité de facturation	Conditionnement	Longueur	Nevax
Ø 2	Etui	3 baguettes	0,50 m	135203
Ø 2	Etui	0,1 kg	0,50 m	135213
Ø 2	Etui	0,2 kg	0,50 m	135223
Ø 2	Etui	0,5 kg	0,50 m	135523
Ø 2	Etui	1,0 kg	0,50 m	136303

Caractéristiques	Applications
Brasure à 40% Argent agréée ATG. Sans Cadmium. Décapant obligatoire sur Cuivre / Cuivre et Cuivre / Laiton : SUPERGEL 231G. L'Agrément porte sur le couple Brasure NEVAX 231G / Décapant SUPERGEL 231G.	Installations canalisations gaz Cuivre et Laiton suivant la norme ATG B524. Utilisation possible sur acier hors réseau gaz.

SUPERGEL 231G



Unité de facturation	Conditionnement	Nevax
Pot	200 g	191235

Caractéristiques	Applications
Agréé ATG pour les installations gaz. L'agrément porte sur le couple Brasure NEVAX 231G / Décapant SUPERGEL 231G. Plage d'activité : 550° - 800°C.	Brasage des installations gaz suivant la norme B524 du bâtiment. Utilisation obligatoire avec la brasure NEVAX 231G. Utilisation possible avec les brasures argent : NEVAX 2018SC - 2040SC - 2045SC - 2055SC.

BRASURES & DÉCAPANTS ATG SPÉCIAL RÉSEAUX GAZ

ATG 6% argent



ATG 40% argent



LA RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE DEPUIS 65 ANS



LA RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE DEPUIS 65 ANS