



PROGEF Standard Vanne à bille à 3 voies type 543 Pro
Horizontal/passage en L
Avec bouts mâles pour soudage dans l'emboîture métrique

Exécution:

- Poignée verrouillable de série (DN10-DN50)
- Matériau : Polypropylène (PP-H)
- Pour un montage et démontage facile (le collet et l'écrou union sont compatibles avec le type 546)
- Joint de la bille en PTFE
- Angle de manoeuvre 360°, sans butée
- Peut-être équipé d'un kit de butée à 90°, utilisable dans différentes positions
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Sens du fluide A-C, voir schéma (position d'origine)
- Côte z, extrémités de la vanne et écrous compatibles avec le type 543 (1ère génération)

Option:

- Module avec indicateur de position et affichage LED (DN10-50)
- Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-25)
- Actionneur pneumatique ou électrique GF
- Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d	DN	Pouces	PN	valeur kv	EPDM	SP	poids	FKM	SP	poids
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
16	10	3/8	10	50	167 543 021	1	0,165	167 543 031	1	0,165
20	15	1/2	10	75	167 543 022	1	0,171	167 543 032	1	0,171
25	20	3/4	10	150	167 543 023	1	0,247	167 543 033	1	0,247
32	25	1	10	280	167 543 024	1	0,377	167 543 034	1	0,377
40	32	1 1/4	10	480	167 543 025	1	0,629	167 543 035	1	0,629
50	40	1 1/2	10	620	167 543 026	1	0,953	167 543 036	1	0,953
63	50	2	10	1230	167 543 027	1	1,855	167 543 037	1	1,855

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	M	pouce
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(inch)
16	50	61	28	8	126	82	72	36	25	35	47	133	6	3/8
20	50	61	28	8	136	82	72	36	25	35	47	144	6	1/2
25	58	74	32	8	159	106	85	43	25	44	62	170	6	3/4
32	68	80	36	8	178	106	98	49	25	44	62	191	6	1
40	84	95	45	9	204	131	118	59	45	57	74	223	8	1 1/4
50	97	102	51	9	237	131	135	68	45	57	74	256	8	1 1/2
63	124	117	65	9	296	152	176	88	45	66	86	319	8	2

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

