



Enrouleur de câble Baby Pro IP44

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapet.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble.
- Clips de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Avec disjoncteur thermique.



Référence	1079281
Code-barre	3281850792810
UV	1
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Indice de protection (IP)	IP44
Tambour-Ø	180 mm



Enrouleur de câble Kid Pro IP44

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapet.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- A la poignée Cablepilot®, 2 trous adaptés à la dimension de la fiche permettent un rangement facile.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble.
- Support en tube acier galvanisé. Bouton tournant avec logostar.
- Avec disjoncteur thermique.



Référence	1079341
Code-barre	3281850793411
UV	1
Longueur de câble	15 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble	Néoprène
Couleur du câble	noir
Indice de protection (IP)	IP44
Tambour-Ø	240 mm

