Virax — 2536 : Boucles à sertir pour M2X / L2X / P25+ / M3X — réf. 253651

Fiche technique — source : virax.com, tableau « Références » de la page produit, relevé le 30/10/2026

Page : https://www.virax.com/fr/2536-boucles-a-sertir.html
Ligne du tableau à la référence exacte 253651. Les en-têtes « ok » / « - » indiquent la compatibilité avec l'appareil nommé en colonne.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Référence Virax	253651
Désignation	Coffret boucles à sertir
Profil	TH
Ø mm	16 - 20 - 26
Poids (kg)	2, 400

Description du fabricant

Système de sertissage comprenant des boucles associées à une pince activatrice (PBS1 ou PBS2) pour machines 20 kN ou 32 kN. Réglage libre de l’angle de sertissage grâce au pivotement jusqu’à 180° de la boucle. Très compact et léger , permettant de sertir dans les endroits les plus confinés. Mise en place de la boucle à une seule main grâce à sa position ouverte. Maintien sécurisé de la boucle autour du raccord grâce à sa position indexée.

La pince activatrice PBS 1 (réf : 253600) s’utilise avec les sertisseuses 20 kN Virax Viper® M2X – L2X. La pince activatrice PBS 2 (réf : 253601) s’utilise avec les sertisseuses Virax Viper® P25+ et M3X, ainsi qu’avec la plupart des machines hydrauliques du marché de puissance standard 32 kN avec logement compatible.

Retrouvez la compatibilité entre les systèmes de raccords et les boucles à sertir / pince activatrice VIRAX grâce à l'application Vir-app ou à la fin du catalogue.

Profil R : Pour systèmes à sertir Conex Bänninger >B< MaxiPro

Les coffrets sont livrés en valise Virabox. Les pinces activatrices sont vendues séparément.