




Exemple d'image



UTILISATION

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement automatique du ringage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par pile
- Peut être transformé pour fonctionnement sur secteur
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible

- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégré
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6 V c.c.
Pression de service	0.5–8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar

Température ambiante	1–40 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Pression dynamique minimale	0.5 bar
Débit calculé	0.07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre panier
- Pile au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

• Geberit Service Handy

• Geberit Clean Handy

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	H cm
116.235.21.1	chromé brillant	Sans mitigeur	16
116.245.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	16
116.255.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur et poignée	16