

# Accessoires Condensation Visio

Code article

## MODULE H VISIO POUR LA RÉGULATION D'UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE

Dispositif de régulation composé de :

- **MODULE H VISIO avec régulation d'ambiance et/ou temp. extérieure.**

F3AA41225



Intègre de série : vanne 3 voies, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, sonde extérieure filaire\*, vannes d'isolement, boîtier de régulation chauffage radio, sortie alarme par contact sec, câble de sécurité plancher chauffant (réf. 250167 et F3AA41452).

Une liberté totale d'emplacement sur l'installation et très faible encombrement (mm) : Larg.297xHaut.264xProf.190 .

\* son utilisation permet de se dispenser de la sonde extérieure radio si la configuration s'y prête.

### • KIT RACCORDEMENT MODULE H VISIO selon type de chaudière :

(intègre les tubes de raccordement départ retour chauffage à la chaudière pour circuit chauffage additionnel avec au moins un Module H Visio)

|                                 |         |           |
|---------------------------------|---------|-----------|
| • Hydroconfort ballon 50 l      | 20 kW   | F3AA41637 |
| • Hydromotrix-Hydroconfort 80 l | 20 kW   | F3AA41234 |
| • Hydroconfort ballon 120 l     | 20 kW   | F3AA41235 |
| • Hydroconfort Solaire 220 l    | 20 kW   | F3AA41360 |
| • Hydromotrix                   | 25 kW   | F3AA41236 |
| • Hydromotrix                   | 32 kW   | F3AA41244 |
| • Hydromotrix                   | 45 kW   | F3AA41237 |
| • Prestige                      | 20 kW   | F3AA41238 |
| • Prestige                      | 25-32kW | F3AA41239 |
| • Prestige                      | 45 kW   | F3AA41240 |

## MODULE CIRCULATEUR POUR LA RÉGULATION D'UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE


**Module circulateur pour la gestion complète d'une zone chauffage supplémentaire avec circulateur et régulation d'ambiance.**

Intègre de série les tubes de raccordement départ retour du circuit chauffage additionnel à la chaudière, circulateur basse consommation à vitesses variables, satellite radio, vannes d'isolement, clapet anti-retour.

|                               |         |           |
|-------------------------------|---------|-----------|
| Hydroconfort ballon 50 l      | 20 kW   | F3AA41638 |
| Hydromotrix-Hydroconfort 80 l | 20 kW   | F3AA41228 |
| Hydroconfort ballon 120 l     | 20 kW   | F3AA41243 |
| Hydroconfort Solaire 220 l    | 20 kW   | F3AA41359 |
| Hydromotrix                   | 25 kW   | F3AA41229 |
| Hydromotrix                   | 32 kW   | F3AA41242 |
| Hydromotrix                   | 45 kW   | F3AA41230 |
| Prestige                      | 20 kW   | F3AA41231 |
| Prestige                      | 25-32kW | F3AA41232 |
| Prestige                      | 45 kW   | F3AA41233 |

### SONDE EXTÉRIEURE RADIO VISIO :

Code article



Fournie avec son boîtier de communication radio + câble de sécurité plancher chauffant

A - Boîtier intérieur avec sa partie radio alimentée en 230V  
B - Sonde extérieure avec son capteur de température (capteur à positionner au Nord)  
La sonde extérieure est une option indispensable pour le plancher chauffant

F3AA41227

## BOÎTIER MULTIFONCTION RADIO PISCINE, RÉPÉTEUR D'ALARME, CIRCULATEUR ADDITIONNEL

### Boîtier multifonction radio

- Fonction piscine pour la gestion d'un échangeur piscine raccordé sur les prises multicircuits de la chaudière
- Fonction répéteur alarme : permet l'activation d'un relais en cas d'alarme sur le système Visio.
- Fonction circulateur additionnel circuit principal : permet la commande d'un circulateur supplémentaire, pour circuit chauffage à très grand débit

F3AA41226

### BOX FRISQUETCONNECT

Code article

**FRISQUET CONNECT - PACK 1** - pour chaudières Visio n° série ≥1701  
Box fournie avec câble Ethernet, câble d'alimentation élec. 220 V et support de fixation.

F3AA41484

**FRISQUET CONNECT - PACK 2** - pour chaudières Visio n° série ≤1652  
Composition identique au PACK 1 + satellite radio pour 1 zone et tableau de bord pour mise à jour (prévoir satellite(s) supplémentaire(s) pour autre(s) zone(s))

F3AA41492

### COMMANDE TÉLÉPHONIQUE / RELÈVE POMPE À CHALEUR

Cordon pour contact externe, ex : commande téléphonique, relève de PAC

F3AA41241