

Coude 87° Rolux Condensation D80/125mm PPTL/PVC système Sekurit

Numéro d'article: 229520

Les conduits et coudes concentriques Ubbink sont équipés d'un système Sekurit : un geste simple permet de verrouiller ou déverrouiller le collier, sécurisant ainsi la pose.

- Système de fermeture par clip coulissant avec marquage
- Une pose simplifiée
- La garantie d'une installation sécurisée
- Solidité en cas de chutes ou de chocs



Informations détaillées

Le coude Sekurit condensation Ø80/125 est en PPTL/PP blanc. Il est résistant aux chocs, aux chutes et aux frottements dans le boisseau. Son installation est rapide et sans fuite.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	229520	Valable à partir de	01/03/2022
GTIN / EAN	8713645221441	Type d'article	Coudes

Dimensions

Angle	87 °	Poids net	0,44 kg
-------	------	-----------	---------

Technique

Code couleur	9016
Couleur	Blanc
Diamètre de la conduite d'amenée d'air côté chaudière	125
Diamètre du conduit de cheminée	80 mm
Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière	80
Diamètre du tuyau d'amenée d'air	125 mm
Diamètre extérieur conduit d'amenée d'air	125 mm
Diamètre extérieur du conduit de fumée	80 mm
Joint conduit de fumée	EPDM gris
Matériau du conduit d'amenée d'air	PP
Matériau du joint	EPDM gris
Matériau du tuyau de fumées	PPII
Modèle de coude	Courbe

Ouverture d'inspection	non
Ouverture d'inspection	non
Point de mesure amenée d'air	non
Point de mesure des gaz de combustion	non
Prise de courant incluse	oui
Type de raccordement amenée d'air	Push-fit
Type de raccordement conduit de fumée	Femelle
Type de raccordement conduit de fumée côté chaudière	Male
Type de raccordement conduit de fumée côté terminal	Femelle
Type de raccordement côté chaudière	Push-fit
Type de raccordement côté terminal	Push-fit
Type de système	Concentrique

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U1
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm

Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LI D U1
Réaction au feu (CE)	D
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI

Logistique

Emballage / Hauteur commerciale	203 mm
Emballage / Largeur commerciale	148 mm
Emballage / Longueur commerciale	199 mm
Emballage de l'unité	Carton

Intrastat	39259080
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	0,44 kg