Source : Documentation technique KRYOCLIM, GIRPI, p. 32 — https://girpi.com/ftp/documentation/FDTECF_10-02-25.pdf

GIRPI

SYSTÈME KRYOCLIM®

FICHES DE COTES

Fiche Technique

7.1

2015


NOTE IMPORTANTE :
Avec le souci constant d'améliorer la gamme et la qualité de ses produits dans le cadre des normes existantes utilisées, la société GIRPI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques dimensionnelles de ses tubes et raccords, ainsi que l'étendue de ses gammes.

Sauf indication contraire, les dimensions indiquées ci-après (FT 7.1 à FT 8.2) sont exprimées en mm et les filetages/taraudages en pouces.

TUBES KRYOCLIM®

Longueurs de 4 m chanfreinés






D	Dn	Référence	Cond. (*)	PN	e mini	Poids kg/ml	Ø int.	Cont. l/m
20	15	TUBF20	10	10	2,3	0,188	15,4	0,186
25	20	TUBF25	10	10	2,3	0,235	20,4	0,327
32	25	TUBF32	10	10	2,4	0,314	27,2	0,581
40	32	TUBF40	10	10	3	0,490	34,0	0,908
50	40	TUBF50	5	10	3,7	0,756	42,6	1,425
63	50	TUBF63	5	10	4,7	1,210	53,6	2,256
75	65	TUBF75	1	10	5,6	1,680	64,0	3,217
90	80	TUBF90	1	10	6,7	2,430	76,8	4,632
110	100	TUBF110	1	10	8,1	3,640	93,6	6,911
160	150	TUBF160	1	10	11,8	7,800	136,4	14,6
200	200	TUBF200	1	6	11,9	9,900	176,2	24,38

(*) Nombre de tubes par botte
PN10 du Ø 20 au Ø 160
PN6 Ø 200

COUDES 90°

Femelle - Femelle





D	Dn	Référence	Z	E	A
20	15	F4M20	11,5	17	26
25	20	F4M25	14,5	19,5	31
32	25	F4M32	18	23	38
40	32	F4M40	23	27	49
50	40	F4M50	27	32	62,5
63	50	F4M63	34	38	77
75	65	F4M75	38,5	46	92,5
90	80	F4M90	49	52,5	112
110	100	F4M110	59,5	62,5	136,5
160	150	F4M160	80	88	190,5
200	200	F4M200	98	107	235