



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



CONDUITS



CONDUITS RENFORCES CIRCULAIRES							
GPX	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	GPX	Code	Ø (mm)	Longueur (m)
GPX 60	813 895	60	6	GPX 150	813 891	150	6
GPX 80	813 887	80	6	GPX 160	813 892	160	6
GPX 100	813 888	100	6	GPX 200	813 893	200	6
GPX 125	813 890	125	6	-	-	-	-

- Conduits flexibles en PVC renforcés (21/100) par grille polyester + armature hélicoïdale en fil d'acier
- Prévu pour les installations en VMC individuelle
- Température d'utilisation : -20°C à +80°C
- Rayon de cintrage mini : 0,6 x Ø



CONDUITS RENFORCES RECTANGULAIRES			
GRX	Code	Equivalence Ø (mm)	Longueur (m)
GRX 90 x 45	813 961	80	6
GRX 135 x 70	813 962	125	6
GRX 160 x 80	815 613	150	6

- Conduits flexibles rectangulaires renforcés/toilés
- Prévu pour les installations en VMC individuelle
- Dimensions : 90 x 45 mm - Ø équivalent 80 mm
- 135 x 70 mm - Ø équivalent 125 mm
- 160 x 80 mm - Ø équivalent 150 mm



CONDUITS STANDARDS							
GP	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	GP	Code	Ø (mm)	Longueur (m)
GP 60	814 082	60	6	GP 125	810 198	125	6
GP 80	810 196	80	6	GP 150	810 199	150	6
GP 100	810 197	100	6	GP 160	810 201	160	6

- Conduits flexibles en PVC gris
- Armature hélicoïdale en fil d'acier
- Prévu pour les installations VMC individuelle



CONDUITS STANDARDS CONDITIONNEMENT GRANDE LONGUEUR			
GP PRO	Code	Ø (mm)	Longueur (m)
GP PRO 80	811 503	80	20
GP PRO 125	811 507	125	20

- Conduits flexibles en PVC gris type GP
- Armature hélicoïdale en fil d'acier
- Prévu pour les installations VMC individuelle
- Conditionnement de 20 m permettant :
- un stockage plus facile
- une utilisation plus économique

