



Semblable à la figure

Fiche technique

Caractéristiques techniques

pour pompes Wilo	Diamètre nominal 15/20
------------------	------------------------

Bride

Raccordement de l'entrée	G 1
Raccordement de sortie	R $\frac{1}{2}$
Raccordement de la pompe	G 1
Tuyauterie	Rp $\frac{1}{2}$

Dimensions

Dimensions L1	22 mm
Dimensions L2	24 mm

Matériaux

Matériau	Laiton, CW617N
Matériau	EN-GJMW-400-5, revêtement jaune

Descriptif

Raccords filetés pour pompes à eau potable et à thermie solaire avec raccord fileté

Raccords filetés en laiton, pièces d'insertions spéciales avec filet mâle Whitworth (DIN EN 10226--1) et alésage intérieur au choix par vissage ou brasure sur le tube en cuivre (DIN EN 1057).

Étendue de la fourniture

- > 1 jeu de vissages en laiton, composé de :
- > 2 écrous raccord
- > 2 pièces d'insertion (raccord vissé/brasé)
- > 2 garnitures plates

Caractéristiques techniques

Raccordement de l'entrée	G 1
Raccordement de sortie	R $\frac{1}{2}$
Matériau	Laiton, CW617N
Emballage	kit de 1
Poids	0,22 kg
Fabricant	Wilo
N° d'art.	4092743